



CENNIK

12'2025

ważny od
1 grudnia 2025 r.

Warszawa, tel: 22 644 2511

urządzeń w wersji / wykonaniu / wzorcowaniu STANDARDOWYM

Ceny podano netto w [PLN], bez VAT=23%. Ceny sugerowane w sieci sprzedaży.

str. 1 /4

SYSTEMY DETEKCJI GAZÓW, STACJONARNE

TYP / MODEL	opis / gaz (kalibracja)	⚡	CENA
Detektor dwuprogowy typu DEX®/F budowa Ex (ATEX), WYMIENNY iInteligentny sensor półprzewodnikowy			
DEX-12/N	metan, ob.AL-kołtownie(10/30%DGW)	S	919
DEX-14/N	metan,selekt.ob.AL-przemysł (10/30%)	S	919
DEX-14/N-S	jw., (ob.stal nierdz.) oczyszczalnie	N	1599
DEX-15/N	propan-butan, ob.AL (10/30%DGW)	S	919
DEX-22/NL	tlenek węgla,selekt. (20/100ppm)	N	999
DEX-31/N	zw.organiczne (20/40%DGW)	N	1199
DEX-41/N	amoniak, (500/1500ppm)	N	999
DEX-61/N	Freony (1000/2000ppm R410A lub R32)	N	999
DEX-71/N	acetylen, H ₂ (10/30%DGW)	N	999
DEX-73/N	wodór,selekt.(10/30%DGW)	S	999
z iInteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DEX-2E/N	tlenek węgla (nds/ndsch)	N	1349
DEX-4E/N	amoniak (500/800ppm)	N	1349
DEX-7E/N	wodór (500/800ppm)	N	1349
DEX-9E5/N	tlen, sensor 5-letni (19/18%v/v)	N	1349
z iInteligentnym sensorem katalitycznym			
DEX-1KL/N	węglowodory proste (10/30%DGW)	S	1249
DEX-1K/N	metan, wyższa odporn. zatr. (10/30%DGW)	S	1249
DEX-1KL5/N	propan-butan (10/30%DGW)	S	1249
DEX-3K/N	zw.organiczne (20/40%DGW)	N	1449
DEX-4K/N	amoniak (5/15%DGW)	N	1249
DEX-7KL/N	H ₂ , acetylen (10/30%DGW)	N	1249
z iInteligentnym sensorem Infra-Red			
DEX-1R2/N	metan (10/30%DGW)	N	2149
DEX-1R5/N	propan-butan (10/30%DGW)	N	2149
DEX-3R/N	zw.ropopochodne (20/40%DGW)	N	2349
DEX-8R/N	CO ₂ (0,5/1,5%v/v)	N	2149
D-Nstd	wersja niestandardowa-dopłata	N	+250

Detektor progowy typu DEX®/A budowa Ex (ATEX), wyj. 4-20mA (pasywne, 3 przew.) z WYMIENNYM sensorem półprzewodnikowym			
DEX-A12/N	metan, ob.AL (10/30%DGW)	N	919
DEX-A14/N	metan,selekt.ob.AL (10/30%DGW)	N	919
DEX-A15/N	propan-butan,ob.AL (10/30%DGW)	N	919
D-Nstd	wersja niestandardowa-dopłata	N	+250

Detektor pomiarowy typu DEX®/P budowa Ex (ATEX), wyj. 4-20mA (pasywne) z iInteligentnym sensorem katalitycznym			
DEX-P1KL/N	gazy palne (100%DGW)	S	1249
DEX-P1K/N	metan, wyższa odporn. zatruc. (100%DGW)	S	1249
DEX-P1KL5/N	propan-butan (100%DGW)	S	1249
DEX-P3K/N	zw. ropopochodne (100%DGW)	N	1449
DEX-P4K/N	amoniak (20%DGW)	N	1249
DEX-P7KL/N	wodór (100%DGW)	N	1249
z iInteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DEX-P2E/N	tlenek węgla (500ppm)	N	1349
DEX-P4E/N	amoniak (500-1000ppm)	N	1349
DEX-P7E/N	wodór (1000ppm)	N	1349
DEX-P9E5/N	tlen, sensor 5-letni (25%v/v)	N	1349
z iInteligentnym sensorem Infra-Red			
DEX-P1R2/N	metan (100%DGW)	N	2149
DEX-P1R5/N	propan-butan (100%DGW)	N	2149
DEX-P3R/N	zw. ropopochodne (100%DGW)	N	2349
DEX-P8R/N	CO ₂ (5% v/v)	N	2149
D-Nstd	wersja niestandardowa-dopłata	N	+250
(zmiana kalibracji/zakresu i/lub wykonania i/lub materiału obudowy AL=>MOS)			
D-type-G	dopłata w wersji do pracy w strefach zagrożonych pyłem palnym	N	+450

(kolorowe tło) = Nowość lub zmiana ceny
G/T: S = Standardowa tj. termin dostawy i cena
(grupa towarowa) N = Niestandardowa tj. termin dostawy
określany jest w ofercie
C = towar o stałej Cenie, termin dostawy
może być określony w ofercie

TYP / MODEL	opis / gaz (kalibracja)	⚡	CENA
Detektor dwuprogowy typu DG/F budowa zwykła, IP44, z WYMIENNYM iInteligentnym sensorem półprzewodnikowym			
DG-12/N	metan (10/30%DGW)	S	769
DG-14/N	metan, selekt.(10/30%DGW)	S	769
DG-15/N	propan-butan (10/30%DGW)	S	769
DG-22/NL	tlenek węgla,selekt. (20/100ppm)	N	819
DG-31/N	zw.organiczne (20/40%DGW)	N	1019
DG-41/N	amoniak, (500/1500ppm)	N	819
DG-61/N	Freony (1000/2000ppm R410A lub R32)	N	819
DG-71/N	acetylen, H ₂ (10/30%DGW)	N	819
DG-73/N	wodór,selekt.(10/30%DGW)	S	819
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
z iInteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DG-2E/N	tlenek węgla (nds/ndsch)	N	1199
DG-4E/N	amoniak (500/800ppm)	N	1199
DG-4E/N1	amoniak,od -40°C (nds/ndsch)	N	1199
DG-4E/N2	amoniak, selekt. (nds/ndsch)	N	1469
DG-5E/N	siarkowodór (nds/ndsch)	N	1199
DG-7E/N	wodór (500/800ppm)	N	1199
DG-9E5/N	tlen, sensor 5-letni (19/18%v/v)	N	1199
DG-0E.../N	SO ₂ ,NO ₂ ,Cl ₂ ,EtO, O ₃ , inne	N	Nstd
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
z iInteligentnym sensorem katalitycznym			
DG-1KL/N	gazy palne (10/30%DGW)	N	1199
DG-1KL4/N	metan (selektywny) (10/30%DGW)	N	1099
DG-1KL5/N	propan-butan (10/30%DGW)	N	1099
DG-7KL3/N	wodór (selektywny) (10/30%DGW)	N	1099
z iInteligentnym sensorem Infra-Red			
DG-1R2/N	metan (10/30%DGW)	N	1999
DG-1R5/N	propan-butan (10/30%DGW)	N	1999
DG-3R/N	zw.ropopochodne (20/40%DGW)	N	2199
DG-6R7/N	Freony, (500/1500ppm)	N	3249
DG-6R7/N-SF6	SF ₆ (500/1500ppm)	N	3249
DG-8R/N	CO ₂ (0,5/1,5%v/v)	N	1999
DG-8R8/N	CO ₂ , 0-45°C (0,5/1,5%v/v)	N	1449
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
Detektor pomiarowy typu DG/P, 4-20mA pasywne, IP44, z WYMIENNYM iInteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DG-P2E/N	tlenek węgla (500ppm)	N	1199
DG-P4E/N	amoniak (1000ppm)	N	1199
DG-P4E/N1	amoniak,od -40°C (100ppm)	N	1199
DG-P4E/N2	amoniak,selekt. (100ppm)	N	1469
DG-P5E/N	siarkowodór (100ppm)	N	1199
DG-P7E/N	wodór (1000ppm)	N	1199
DG-P9E5/N	tlen, sensor 5-letni (25%v/v)	N	1199
DG-P0E.../N	SO ₂ ,NO ₂ ,Cl ₂ ,EtO, O ₃ , inne	N	Nstd
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
z iInteligentnym sensorem katalitycznym			
DG-P1KL/N	gazy palne (100%DGW)	N	1199
DG-P1KL4/N	metan (selektywny) (100%DGW)	N	1099
DG-P1KL5/N	propan-butan (100%DGW)	N	1099
DG-P7KL3/N	wodór (selektywny) (100%DGW)	N	1099
z iInteligentnym sensorem Infra-Red			
DG-P1R2/N	metan (100%DGW)	N	1999
DG-P1R5/N	propan-butan (100%DGW)	N	1999
DG-P3R/N	zw. ropopochodne (100%DGW)	N	2199
DG-P6R7/N	Freony (2000ppm R410A lub R32)	N	3249
DG-P6R7/N-SF6	SF ₆ (2000ppm)	N	3249
DG-P8R/N	CO ₂ (5% v/v)	N	1999
DG-P8R8/N	CO ₂ , 0-45°C (2% v/v)	N	1449
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
Detektor typu DG/F, DG/P, DG/PV w obudowie do montażu na kanale wentylacyjnym (nie dotyczy modeli: -0E-, -6R7-, -8R8-)			
DG-.../lw	detektor jw., dopłata	N	+400

Nstd => urządzenia niestandardowe - wg oferty

TYP / MODEL	opis / gaz (kalibracja)	⚡	CENA
MODUŁY sterujące typu MD... do współpracy z DEX/F, DG/F, DG.EN			
MD-1	1 wej., zasil. 230V	S	449
MD-1/M	1 wej., zasil. 230V, RS-485	N	549
MD-1.A24	1 wej., zasil. 24V	S	469
MD-1.A24/M	1 wej., zasil. 24V, RS-485	N	569
MD-2	2 wej., zasil. 230V	S	499
MD-2.A	2 wej., zasil. 12V	S	519
MD-2.A24	2 wej., zasil. 24V	N	519
MD-4	4 wej., zasil. 230V	S	599
MD-4.A	4 wej., zasil. 12V	S	619
MD-4.A24	4 wej., zasil. 24V	N	619
MDP-8/M	8 wej., zasil. 230V,RS-485	S	1909
MDP-8.A24/M	8 wej., zasil. 24V, RS-485	N	1949
K-8P	koncentrator okabli.do MDP-8...	C	449
MDP-16/M	16 wej., zasil. 230V,RS-485	S	2399
MDP-16.A24/M	16 wej., zasil. 24V, RS-485	N	2439
K-16P	koncentrator okabli.do MDP-16...	C	619
MD-1.A/T	1 wej., zasil. 12V, TS35	S	249
MODUŁY POMIAROWE typu MDP do współpracy z DEX/P, DEX/A, DG/P, DG/A			
MDP-4/M	4 wej., zasil. 230V, RS-485	S	1649
MDP-4.A24/M	4 wej., zasil. 24V, RS-485	N	1689
MDP-8/M	8 wej., zasil. 230V, RS-485	S	1909
MDP-8.A24/M	8 wej., zasil. 24V, RS-485	N	1949
K-8P	koncentrator okabli.do MDP-8...	C	449
MDP-16/M	16 wej., zasil. 230V	S	2399
MDP-16.A24/M	16 wej., zasil. 24V	N	2439
K-16P	koncentrator okabli.do MDP-16...	C	619
MDP-1.A/T	1 wej., zasil. 12V, TS35	S	599
MDP-1.PLUS	1 wej., zasil. 230V, obud. IP54	N	899
MDPL1	interfejs DEX/P-systemy obce	C	199

Detektor typu DG.EN dwuprogowy, Ekonomiczny z WYMIENNYM, inteligentnym sensorem IR			
DG-8R8.EN	CO ₂ , sens.IR (0,5/1,5%v/v)	N	629
DG-P8R8.EN	jw.ver. pomiarowa (2%v/v)	N	629
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+60

Detektor dwuprogowy typu DG/A nowość! wyj. 4-20mA (pasywne), interfejs 3 przewodowy z WYMIENNYM sensorem półprzewodnikowym			
DG-A12/N	metan, ob.AL (10/30%DGW)	N	769
DG-A14/N	metan,selekt.ob.AL (10/30%DGW)	N	769
DG-A15/N	propan-butan,ob.AL (10/30%DGW)	N	769
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100

Detektor dwuprogowy typu DG/EF nowość! Ekonomiczna odmiana DG/F, budowa zwykła, czarna osłona sensora IP44, z wymiennym inteligentnym sensorem p-p lub IR			
DG-14/EF	metan, selekt.(10/30%DGW)	S	569
DG-15/EF	propan-butan (10/30%DGW)	S	569
DG-22/EF	tlenek węgla,selekt. (20/100ppm)	S	569
DG-8R8/EF	CO ₂ , 0-45°C (0,5/1,5%v/v)	S	699
Dostępny wyłącznie ze standardową kalibracją, NIE współpracuje z MS innego typu			

Detektor pomiarowy typu DG/PV (tylko do systemów obcych) wyjścia: 4-20mA aktywne i 2-10V, IP44, WYMIENNY sensor el-ch lub kat lub IR			
DG-PV...	opis zgodny z DG/P	N	
		wszystkie ceny zgodne z cenami detektorów DG/P	
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250

D-range dopłata obowiązuje przy technicznych możliwościach realizacji zamówienia



CENNIK

12'2025

ważny od
1 grudnia 2025 r.

Warszawa, tel: 22 644 2511

urządzeń w wersji / wykonaniu / wzorcowaniu STANDARDOWYM

Ceny podano netto w [PLN], bez VAT=23%. Ceny sugerowane w sieci sprzedaży.

str. 2 / 4

DETEKTORY STACJONARNE, SAMODZIELNE oraz AKTYWNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	⚡	CENA
DETEKTORY STACJONARNE typu WG.NG z własnym zasilaniem / sterowaniem z WYMIENNYM, iNteligentnym sensorem p-p tlenku węgla (do kotłowni na paliwa stałe)			
WG-22.NGS	230V,wbud.syrena (20/100ppm)	N	589
WG-22.NGBs	230V+wewn.akum+syrena	N	739
kontrolery do garaży podziemnych			
WG-22.NG	230V~,wyj.do syreny (20/100ppm)	S	449
WG-22.NGA	iw. zasil.12V	S	469
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+60

Kontrolery do GARAŻY PODZIEMNYCH WERSJA EKONOMICZNA typu WG.EG z WYMIENNYM sensorem p-p CO			
WG-22.EG	230V (30/60/150ppm)	S	299
WG-22.EG/A	iw., zasil.12V	S	369
WG-22.EG/A24	iw., zasil.24V	N	369
z WYMIENNYM sensorem p-p LPG (propan-butan)			
WG-15.EG	230V (10/20/30%DGW)	S	299
WG-15.EG/A	iw., zasil.12V	S	369
WG-15.EG/A24	iw., zasil.24V	N	369
z WYMIENNYM sensorem p-p CNG (sprężony gaz ziemny)			
WG-14.EG	230V, selektywny (10/20/30%DGW)	S	369
WG-14.EG/A	iw., zasil.12V	S	369
WG-14.EG/A24	iw., zasil.24V	N	369
z WYMIENNYM sensorem p-p WODORU (garaże dla pojazdów z ogniwami paliwowymi)			
WG-73.EG	230V (10/20/30%DGW)	N	369
WG-73.EG/A	iw., zasil.12V	N	369
WG-73.EG/A24	iw., zasil.24V	N	369
z WYMIENNYM sensorem p-p DWUGAZOWYM			
WG-24.EG...	CO + metan (selektywny),		
	(30/60/150ppm+5/10/15%DGW),	N	Nstd
WG-25.EG...	zasilanie 230V, 12V lub 24V		
	CO + propan-butan (LPG),		
WG-25.EG...	(30/60/150ppm+5/10/15%DGW),	N	Nstd
	zasilanie 230V, 12V lub 24V		
z WYMIENNYM sensorem el-ch dwutlenku azotu (NO2)			
WG-0E.EG/NO2	230V (3/6/15 ppm)	N	749
WG-0E.EG/NO2/A	iw., zasil.12V	N	749
WG-0E.EG/NO2/A24	iw., zasil.24V	N	749
WG-20.EG	CO+NO2,230V(30/60/150 + 3/6/15	N	799
WG-20.EG/A	iw., zasil.12V	N	799
WG-20.EG/A24	iw., zasil.24V	N	799
kontrolery wentylacji w garażach dla pojazdów z silnikiem Diesla z sensorem CO (p-p) oraz CO2 (Infra-Red)			
WG-28.EG	230V, CO + CO2, (30/60/150 ppm + 1000/1400/1800 ppm)	N	799
WG-28.EG/A	iw.,zasil. 12V	N	799
WG-28.EG/A24	iw., zasil. 24V	N	799
WG-8R8.EG	230V, CO2 (1000/1400/1800 ppm)	N	599
WG-8R8.EG/A	iw., zasil.12V	N	599
WG-8R8.EG/A24	iw., zasil.24V	N	599
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+60

AUTONOMICZNE detektory gazów typu WG/Fx NOWOŚĆ ! 3-progi, wymienny sensor, wbudowana syrenka 3 wyj. stykowe, budowa zwykła, IP44, zasilanie 230V~ z inteligentnym sensorem półprzewodnikowym			
WG-14.Fx	metan, selekt.(10/30/40%DGW)	S	949
WG-15.Fx	propan-butan (10/30/40%DGW)	S	949
WG-22.Fx	tlenek węgla (20/100/200ppm)	N	999
WG-31.Fx	zw.organiczne (20/40/50%DGW)	N	1199
WG-41.Fx	amoniak, (500/1500/2000ppm)	N	999
WG-61.Fx	Freony (1000/2000/2500ppm R410A lub R	N	999
WG-71.Fx	acetylen, H2 (10/30/40%DGW)	N	999
WG-73.Fx	wodór,selekt.(10/30/40%DGW)	S	999
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
z inteligentnym sensorem elektrochemicznym			
WG-2E.Fx	tlenek węgla (20/100/200ppm(N))	N	1379
WG-4E.Fx	amoniak (500/800/800ppm)	N	1379
WG-4E1.Fx	amoniak,od -40°C (20/40/60ppm)	N	1379
WG-4E2.Fx	amoniak, selekt.(20/40/60ppm(N)	N	1649
WG-5E.Fx	siarkowodor (5/10/20ppm(N))	N	1379
WG-7E.Fx	wodór (500/800/1000ppm)	N	1379
WG-9E5.Fx	tlen, sensor 5-letni (19/18/17%v/v)	N	1379
WG-0E...Fx	S02,NO2,Cl2,EtO, O3, inne	N	Nstd
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
z inteligentnym sensorem katalitycznym			
WG-1KL.Fx	gazy palne (10/30/50%DGW)	N	1379
WG-1KL4.Fx	metan (selektywny) (10/30/50%DGW)	N	1279
WG-1KL5.Fx	propan-butan (10/30/50%DGW)	N	1279
WG-7KL3.Fx	wodór (selektywny) (10/30/50%DGW)	N	1279
z inteligentnym sensorem Infra-Red			
WG-1R2.Fx	metan (10/30/50%DGW)	N	2179
WG-1R5.Fx	propan-butan (10/30/50%DGW)	N	2179
WG-3R.Fx	zw.ropopochodne (20/40/50%DGW)	N	2379
WG-6R7.Fx	Freony, (500/1500/2000ppm)	N	3429
WG-6R7.Fx-SF6	SF6 (500/1500/2000ppm)	N	3429
WG-8R.Fx	CO2 (0,5/1,5/2 %v/v)	N	2179
WG-8R8.Fx	CO2, 0-45°C (0,5/1,5/2 %v/v)	S	949
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
typu WG/Fx-A iw., zasilanie 24V= WG-...Fx/A dopłata do ww. cen			
		N	+ 0

Detektory autonomiczne typu WG.EGx 3-progi, wbudowana syrenka, sensor Infra-Red			
WG-8R8.EGx	230V~, CO2 (0,5/1,5/2 %v/v)	S	609
WG-8R8.EGx/A	iw., zasil. 12V=	S	629
WG-8R8.EGx/A24	iw., zasil. 24V=	N	629
WG-28.EGx	230V, CO + CO2, (30/60/150 ppm + 1000/1400/1800 ppm)	N	799
WG-28.EGx/A	iw., zasil. 12V=	N	799
WG-28.EGx/A24	iw., zasil. 24V=	N	799
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+60

ASBIG® - "urządzenie sygnalizująco-odcinające" MODUŁY sterujące typu MD...Z			
MD-1.Z	1 wej., zas.230V z podtrzym.	S	549
MD-1.Z/M	iw., RS-485	N	649
MD-1.ZA24	1 wej., zas.24V z podtrzym.	S	569
MD-1.ZA24/M	iw., RS-485	N	669
MD-2.Z	2 wej., zasil.230V	S	699
MD-2.ZA	2 wej., zasil.12V	S	719
MD-2.ZA24	2 wej., zasil.24V	N	719
MD-4.Z	4 wej., zasil.230V	S	739
MD-4.ZA	4 wej., zasil.12V	S	759
MD-4.ZA24	4 wej., zasil.24V	N	759
MDP-4.Z/M	4 wej., zas.230V z podtr,RS485	N	1819
MDP-4.ZA24/M	4 wej., zasil.24V, RS-485	N	1859
MDP-8.Z/M	8 wej., zas.230V z podtr,RS485	N	2079
MDP-8.ZA24/M	8 wej., zasil.24V, RS-485	N	2119
K-8P	koncentrator okabl.do MDP-8...	C	449
MDP-16.Z/M	16 wej.,zas.230V z podtr,RS485	N	2569
MDP-16.ZA24/M	16 wej., zasil.24V, RS-485	N	2609
K-16P	koncentrator okabl.do MDP-16...	C	619
MD-X.ZWA	dodatkowy,12/24V,2 zawory	S	599
MD-X.ZM	zasil.230V, tylko do zaworu ZM	S	669

ZAWORY odcinające klapowe typu MAG certyfikat Ex (ATEX), 0,5MPa			
MAG-3/DN32	kołnierze DN32	S	*1649
MAG-3/DN40	kołnierze DN40	S	*1649
MAG-3/DN50	kołnierze DN50	S	*1649
MAG-3/DN65	kołnierze DN65	S	*2849
MAG-3/DN80	kołnierze DN80	S	*2849
MAG-3/DN100	kołnierze DN100	S	*2849
MAG-3/DN32-BIO	DN32, biogaz	N	*2199
MAG-3/DN40-BIO	DN40, biogaz	N	*2199
MAG-3/DN50-BIO	DN50, biogaz	N	*2199
MAG-3/DN65-BIO	DN65, biogaz	N	*3519
MAG-3/DN80-BIO	DN80, biogaz	N	*3519
MAG-3/DN100-BIO	DN100, biogaz	N	*3519
D-MAG-3w	zawór iw. z wyjściem stykowym	N	+1500
potwierdzającym zamknięcie, dopłata do ww			

Zawory odcinające MOTYŁKOWE typu ZM z napędem 230V~; ceny w [EUR]			
ZM/DN125	DN125, 1,6 MPa, gaz ziemny	N	1199€
ZM/DN125-BIO	DN125, 1,0 MPa, biogaz	N	1099€
ZM/DN150	DN150, 1,0 MPa, gaz ziemny	N	1349€
ZM/DN150-BIO	DN150, 1,0 MPa, biogaz	N	1149€
ZM/DN200	DN200, 1,0 MPa, gaz ziemny	N	2049€
ZM/DN200-BIO	DN200, 1,0 MPa, biogaz	N	1949€
ZM...	DN100-500, inne media	N	Nstd
ZM...	DN100-500; 1,6 MPa	N	Nstd

€ - cena przeliczana na PLN wg kursu sprzedaży EUR

w Santander Bank S.A. w dniu fakturowania

EKONOMICZNE kontrolery wentylacji AirTECH z sensorem CO2 (Infra-Red)			
AirTECH.eko+	230V, CO2 sensorow, z wyj. (900/1400 ppm)	S	487
sensor AT.eko+	dodatkowy sensor do iw.	N	419
AT.eko+/D	230V, iw. + wyświetlacz A1LCD	N	919
sens.AT.eko+/D	dodatkowy sensor do iw.	N	879
AT.eko+/D3	230V, iw.+TFT kolor dotykowy	N	1519
sens.AT.eko+/D3	dodatkowy sensor do iw.	N	1439
Selektywne mierniki CO2 (Infra-Red) sterowniki wentylacji SenseAir			
a SENSE	2000ppm,24V,wyj.analogowe	N	1199
e SENSE	2000ppm, 24V, wyj.analogowe	N	859
e SENSE-D	iw., 24V, + LCD	N	959

p-p = sensor półprzewodnikowy

el-ch = sensor elektrochemiczny

IR = sensor optyczny Infra-Red

G/T - grupa towarowa:

S = Standardowa tj. termin dostawy i cena wg warunków przypisanych zamawiającemu

N = Niestandardowa tj. termin dostawy określany jest w ofercie

C = towar o stałej Cenie, termin dostawy może być określony w ofercie

Nstd => urządzenia niestandardowe - wg oferty

(kolorowe tło) = NOWOŚĆ lub zmiana ceny



CENNIK

12'2025

ważny od
1 grudnia 2025 r.

Warszawa, tel: 22 644 2511

urządzeń w wersji / wykonaniu / wzorcowaniu STANDARDOWYM

Ceny podano netto w [PLN], bez VAT=23%. Ceny sugerowane w sieci sprzedaży.

str. 3 /4

CYFROWY SYSTEM DETEKCJI GAZÓW (CSDG)

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ⓔ	CENA
Detektor dwuprogowy typu DG/M RS-485, IP44, z WYMIENNYM inteligentnym sensorem półprzewodnikowym			
DG-14/M	metan, selekt.(10/30%DGW)	S	809
DG-15/M	propan-butan (10/30%DGW)	S	809
DG-22L/M	tlenek węgla,selekt. (20/100ppm)	N	859
DG-31/M	zw.organiczne (20/40%DGW)	N	1059
DG-41/M	amoniak, (500/1500ppm)	N	859
DG-61/M	Freony (1000/2000ppm R410A lub R32)	N	859
DG-71/M	acetylen, H2 (10/30%DGW)	N	859
DG-73/M	wodór,selekt.(10/30%DGW)	S	859
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
z inteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DG-2E/M	tlenek węgla (nds/ndsch)	N	1239
DG-4E/M	amoniak (500/800ppm)	N	1239
DG-4E1/M	amoniak,od -40°C (nds/ndsch)	N	1239
DG-4E2/M	amoniak, selekt. (nds/ndsch)	N	1509
DG-5E/M	siarkowodór (nds/ndsch)	N	1239
DG-7E/M	wodór (500/800ppm)	N	1239
DG-9E5/M	tlen, sensor 5-letni (19/18%v/v)	N	1239
DG-0E.../M	S02,NO2,Cl2,EtO, O3, inne	N	Nstd
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
z inteligentnym sensorem katalitycznym			
DG-1KL/M	gazy palne (10/30%DGW)	N	1239
DG-1KL4/M	metan (selektywny) (10/30%DGW)	N	1139
DG-1KL5/M	propan-butan (10/30%DGW)	N	1139
DG-7KL3/M	wodór (selektywny) (10/30%DGW)	N	1139
z inteligentnym sensorem Infra-Red			
DG-1R2/M	metan (10/30%DGW)	N	2039
DG-1R5/M	propan-butan (10/30%DGW)	N	2039
DG-3R/M	zw.ropopochodne (20/40%DGW)	N	2239
DG-6R7/M	Freony, (500/1500ppm)	N	3289
DG-6R7/M-SF6	SF6 (500/1500ppm)	N	3289
DG-8R/M	CO2 (0,5/1,5%v/v)	N	2039
DG-8R8/M	CO2, 0-45°C (0,5/1,5%v/v)	N	1449
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
Detektor pomiarowy typu DG/M , RS-485, IP44, z WYMIENNYM sensorem z inteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DG-P2E/M	tlenek węgla (500ppm)	N	1239
DG-P4E/M	amoniak (1000ppm)	N	1239
DG-P4E1/M	amoniak,od -40°C (100ppm)	N	1239
DG-P4E2/M	amoniak,selekt. (100ppm)	N	1509
DG-P5E/M	siarkowodór (100ppm)	N	1239
DG-P7E/M	wodór (100ppm)	N	1239
DG-P9E5/M	tlen, sensor 5-letni (25%v/v)	N	1239
DG-P0E.../M	S02,NO2,Cl2,EtO, O3, inne	N	Nstd
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
z inteligentnym sensorem katalitycznym			
DG-P1KL/M	gazy palne (100%DGW)	N	1239
DG-P1KL4/M	metan (selektywny) (100%DGW)	N	1139
DG-P1KL5/M	propan-butan (100%DGW)	N	1139
DG-P7KL3/M	wodór (selektywny) (100%DGW)	N	1139
z inteligentnym sensorem Infra-Red			
DG-P1R2/M	metan (100%DGW)	N	2039
DG-P1R5/M	propan-butan (100%DGW)	N	2039
DG-P3R/M	zw. ropopochodne (100%DGW)	N	2239
DG-P6R7/M	Freony (2000ppm R410A lub R32)	N	3289
DG-P6R7/M-SF6	SF6 (2000ppm)	N	3289
DG-P8R/M	CO2 (5% v/v)	N	2039
DG-P8R8/M	CO2, 0-45°C (2% v/v)	N	1449
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
Detektor typu DG/M w obudowie do montażu na kanale wentylacyjnym			
DG-.../w	detektory jw., dopłata	N	+400
Moduł przekaźnikowy do rozbudowy DG/M=>DG/MR			
MR2	2 wyj.stykowe,max 2A/30V	C	59

Nstd => urządzenia niestandardowe - wg oferty
(kolorowe tło) = NOWOŚĆ lub zmiana ceny

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ⓔ	CENA
Detektor dwuprogowy typu DG/MR RS-485 + 2 przekaźniki, z WYMIENNYM inteligentnym sensorem półprzewodnikowym			
DG-14/MR	metan, selekt.(10/30%DGW)	S	849
DG-15/MR	propan-butan (10/30%DGW)	S	849
DG-22L/MR	tlenek węgla,selekt. (20/100ppm)	N	899
DG-31/MR	zw.organiczne (20/40%DGW)	N	1099
DG-41/MR	amoniak, (500/1500ppm)	N	899
DG-61/MR	Freony (1000/2000ppm R410A lub R32)	N	899
DG-71/MR	acetylen, H2 (10/30%DGW)	N	899
DG-73/MR	wodór,selekt.(10/30%DGW)	S	899
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
z inteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DG-2E/MR	tlenek węgla (nds/ndsch)	N	1279
DG-4E/MR	amoniak (500/800ppm)	N	1279
DG-4E1/MR	amoniak,od -40°C (nds/ndsch)	N	1279
DG-4E2/MR	amoniak, selekt. (nds/ndsch)	N	1549
DG-5E/MR	siarkowodór (nds/ndsch)	N	1279
DG-7E/MR	wodór (500/800ppm)	N	1279
DG-9E5/MR	tlen, sensor 5-letni (19/18%v/v)	N	1279
DG-0E.../MR	S02,NO2,Cl2,EtO, O3, inne	N	Nstd
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
z inteligentnym sensorem katalitycznym			
DG-1KL/MR	gazy palne (10/30%DGW)	N	1279
DG-1KL4/MR	metan (selektywny) (10/30%DGW)	N	1179
DG-1KL5/MR	propan-butan (10/30%DGW)	N	1179
DG-7KL3/MR	wodór (selektywny) (10/30%DGW)	N	1179
z inteligentnym sensorem Infra-Red			
DG-1R2/MR	metan (10/30%DGW)	N	2079
DG-1R5/MR	propan-butan (10/30%DGW)	N	2079
DG-3R/MR	zw.ropopochodne (20/40%DGW)	N	2279
DG-6R7/MR	Freony, (500/1500ppm)	N	3329
DG-6R7/MR-SF6	SF6 (500/1500ppm)	N	3329
DG-8R/MR	CO2 (0,5/1,5%v/v)	N	2079
DG-8R8/MR	CO2, 0-45°C (0,5/1,5%v/v)	N	1489
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
Detektor pomiarowy typu DG/MR , RS-485, 2 przekaź.,IP44, z WYMIENNYM sensorem z inteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DG-P2E/MR	tlenek węgla (500ppm)	N	1279
DG-P4E/MR	amoniak (1000ppm)	N	1279
DG-P4E1/MR	amoniak,od -40°C (100ppm)	N	1279
DG-P4E2/MR	amoniak,selekt. (100ppm)	N	1549
DG-P5E/MR	siarkowodór (100ppm)	N	1279
DG-P7E/MR	wodór (100ppm)	N	1279
DG-P9E5/MR	tlen, sensor 5-letni (25%v/v)	N	1279
DG-P0E.../MR	S02,NO2,Cl2,EtO, O3, inne	N	Nstd
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
z inteligentnym sensorem katalitycznym			
DG-P1KL/MR	gazy palne (100%DGW)	N	1279
DG-P1KL4/MR	metan (selektywny) (100%DGW)	N	1179
DG-P1KL5/MR	propan-butan (100%DGW)	N	1179
DG-P7KL3/MR	wodór (selektywny) (100%DGW)	N	1179
z inteligentnym sensorem Infra-Red			
DG-P1R2/MR	metan (100%DGW)	N	2079
DG-P1R5/MR	propan-butan (100%DGW)	N	2079
DG-P3R/MR	zw. ropopochodne (100%DGW)	N	2279
DG-P6R7/MR	Freony (2000ppm R410A lub R32)	N	3329
DG-P6R7/MR-SF6	SF6 (2000ppm)	N	3329
DG-P8R/MR	CO2 (5% v/v)	N	2079
DG-P8R8/MR	CO2, 0-45°C (2% v/v)	N	1489
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
Detektor typu DG/MR w obudowie do montażu na kanale wentylacyjnym			
DG-.../w	detektory jw., dopłata	N	+400

G/T- grupa towarowa:

p-p = sensor półprzewodnikowy
el-ch = sensor elektrochemiczny
IR = sensor optyczny Infra-Red

S = Standardowa tj.termin dostawy i cena wg warunków przypisanych zamawiającemu
N = Niestandardowa tj. termin dostawy określany jest w ofercie
C = towar o stałej Cenie, termin dostawy może być określony w ofercie

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ⓔ	CENA
CYFROWY SYSTEM DETEKCJI GAZÓW MODUŁY sterujące MDD do DG/M..., DD, DG.EN/M zasilanie 24V, RS-485, MODBUS RTU, TS35			
MDD-256/T	max 224 det.,2 porty	S	799
MDD-L32/T	wizualizacja LED 32 detekt.	S	499
MDD-R4/T	4 wyj.styk.,2 wyj.nap.12V	N	499
MDD-C32/T	32 wyj.oc. (do RM)	N	499
MDD-S2	2 wyj alarm.12V,IP54	N	399
MDD-N1	1 wej. z systemu zewn.,IP54	N	399
MDD-1	1 wej. DEX, obud.IP54	C	99
MDD-1x/T	jw., obud. na TS35	C	99
MDD-1/T	jw. + 4 wyj. styk.,obud.na TS35	N	499
MDD-CV/T	konwerter RS485/USB na TS35	N	299
MDD-ZW	2 wyj. sterujące zaw.MAG, IP54	S	599

Detektory Ekonomiczne typu DG.EN/M z wymiennym iInteligentnym sensorem p-p, 24V, RS-485, MODBUS RTU, IP43			
DG-14.EN/M	metan, selekt.(10/30/(50)%DGW)	S	419
DG-15.EN/M	propan-butan (10/30/(50)%DGW)	S	419
DG-22.EN/M	tlenek węgla (30/60/150ppm)	S	419
DG-61.EN/M	Freony (1000/2000/2500ppm-R410A	N	539
DG-73.EN/M	wodór, selekt.(10/20/30%DGW)	N	539
DG-8R8.EN/M	CO2, sens.IR (1000/1400/1800ppm	N	609
DG-28.EN/M	CO+CO2 (sens.IR) (30/60/150 ppm + 1000/1400/1800 ppm)	N	689
DG-20.EN/M	CO+NO2 (sens.el-ch) (30/60/150ppm + 3/6/15 ppm)	N	739
DG-9E5.EN/M	tlen (el-ch, 5-letni) (19/18/17% v/v)	N	629
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+60

Cyfrowe, adresowalne detektory gazów typu DD do budynków użyteczności publicznej, z WYMIENNYM sensorem p-p, 24V, RS-485, IP30			
DD-14	metan, selekt.(10/20/30%DGW)	N	319
DD-15	propan-butan (10/20/30%DGW)	N	319
DD-22	tlenek węgla (20/100/300ppm)	N	319
DD-61	Freony (1000/2000/2500ppm-R410A,R32)	N	319
DD-62	Freony (6000ppm R410A lub R32)	S	319
DD-P8R	CO2, sensor IR (800/1400/1800ppm	N	559
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+60

YnTKSY	przewód magistralowy RS-485 typ YnTKSYekw 3x2x0,8 krążki po 100 mb	C	Nstd
--------	--	---	------

D-range	dopłata obowiązuje przy technicznych możliwościach realizacji zamówienia
---------	---



CENNIK

12'2025

ważny od
1 grudnia 2025 r.

Warszawa, tel: 22 644 2511

urządzeń w wersji / wykonaniu / wzorcowaniu STANDARDOWYM

Ceny podano netto w [PLN], bez VAT=23%. Ceny sugerowane w sieci sprzedaży.

str. 4 / 4

AKCESORIA, SYGNALIZATORY, DETEKTORY PRZENOŚNE, DETEKTORY DOMOWE

TYP / MODEL	opis	Ⓔ	CENA
Urządzenia DODATKOWE i AKCESORIA			
Zasilacze systemowe			
PS-3/12	12V,3A, podtrzymanie akum.	S	429
PS-8	12V,8A, 2 wyj.stykowe	S	829
PS-2/24	24V,2A, podtrzymanie akum.	S	479
PS-5/24	24V,5A, 2 wyj.stykowe	S	829
PU-15-12/T	12V,15W, TS35	S	139
PU-60-12/T	12V,60W, TS35	S	189
PU-30-24/T	24V,30W, TS35	S	149
PU-100-24/T	24V,100W, TS35	S	279
PU-150-24/T	24V,150W, TS35	S	299
PU-60-12/TB	12V,60W,z podtrzymaniem,TS35	C	259
PU-60-24/TB	24V,60W,z podtrzymaniem,TS35	C	259

Akcesoria do systemów detekcji			
AKU-7	12V,7Ah, akumulator do PS	S	109
AKU-17	12V,17Ah, akumulator do PS	S	279
AKU-28	12V, 28Ah, akumulator do PS	C	399
AKU-42	12V, 42Ah, akumulator do PS	C	559
AKU-4	12V,ok.4Ah,akumulator do PU/TB	C	199
AKU-07GX	akum.na wymianę w MD...Z	C	119
AP-1	obud.bryzgoszcz. do DEX	C	459
AR-1	osłona rurowa WG.EG	S	179
AR-1d	jw. do DEX, DG	S	209
K-8P	koncentrator okabl.do MDP..8	C	449
K-16P	koncentrator okabl.do MDP..16	C	619
6CB-3	zestaw 6 szt.puszek do sieci RS485	C	129
CB-ST	interfejs do kolumn ST-3s...	C	149
RZ.plus	rozdz.elekt.z okablowaniem	C	Nstd
RM	przełącznik dodatkowy,TS35	C	Nstd
GSM-M8	modem GSM do MD...	C	1049
WDM-5	puszka 5 potrójnych zacisków Ex	C	399
SW-20	rozłącznik instal.do syst.z MD	C	129
APTK	nakładka "anty-ptak" do TL-4/H3	C	49
PS-MR12	moduł wyj.styk.do PS-7,PS...sv	C	49
PS-MR24	moduł wyj.styk.do PS-4/24	C	49
PS3-MR	moduł wyj.styk.do PS-3x-1	C	49
WSP-DG	wspornik metal.do det. DG/WG	C	27

Akcesoria do testu gazowego			
GTS-DEX	zestaw do testu DEX	C	1149
GTS-DG	zestaw do testu DG	C	1149
GTS-WG	zestaw do testu WG, DG/EN	C	1149
GC-110-CH4	butla jedoraz.,metan 50 %DGW	C	599
GC-110-C3H8	butla jedoraz.,propan 50 %DGW	C	599
GC-110-CO	butla jednoraz.,CO 200 ppm	C	699
GC-110-H2	butla jednoraz.,wodor 50 %DGW	C	599
GC-110-H2S	butla jedoraz.,siarkowodor 25 ppm	C	799
GC-110-NH3	butla jednoraz.,amoniak 100 ppm	C	799
GC-110-CO2	butla jednoraz.,CO2, 2%/v	C	599
GC-110-O2	butla jednoraz.,tlen, 15 %v/v	C	599
GC-110-O2X	butla jednoraz.,tlen, 23,5 %v/v	C	599
GC-110-C2O2	butla jednoraz.,acetylen,1,25%/v	C	599
TC-DEX	nasadka testowa DEX	C	199
TC-DG	nasadka testowa DG/F,-/P,-/M	C	199
TC2-WG	nasadka testowa WG, DG.EN	C	199
CHS-03	zestaw nawilżający gaz	C	209
CFR-05	reduktor, przepływ 0,5l/min	C	699
CRC-2	futeal GTS,mieści TC,CHS,GC,CFR	C	249
BTL-025	pojemnik na roztwór nawilżający	C	29
YnTKSY	przewód magistralowy RS-485, YnTKSYekw 3x2x0,8, 100mb	C	Nstd

Moduły sensoryczne typu MS (sensor p-p) do procedury Wzorcowanie przez Wymianę (WpW)			
MS-12/N-WpW	metan (10/30 %DGW)	C	220
MS-14/N-WpW	metan (selektywny) (10/30 %DGW)	C	220
MS-15/N-WpW	propan-butan (10/30 %DGW)	C	220
MS-22/NL-WpW	tlenek węgla,selekt. (20/100ppm)	C	220
MS-11.EG-WpW	metan (CNG) 10/20/30%DGW	C	185
MS-14.EG-WpW	metan (selektywny) 10/20/30 %DGW	C	185
MS-15.EG-WpW	propan-butan (10/20/30 %DGW)	C	185
MS-22.EG-WpW	CO (30/60/150 ppm)	C	185
MS-22.EG-EN-WpW	CO (20/100/(300) ppm)	C	185
MS-....	pozostałe moduły sensoryczne => Cennik MS)		

TYP / MODEL	opis	Ⓔ	CENA
SYGNALIZATORY			
optyczne/akustyczne			
SL-32	syrena+lampa,12/24V,wycisz.	S	139
SL-21	jw. 12V + etykieta informacyjna	S	149
S-3x	syrena 105/70dB, 12V	C	99
LD-2	lampa ostrzegawcza, 12V	C	99
LD-2v24	lampa ostrzegawcza, 24V	C	99
ST-3s	kolumna sygnał.LED,3 kolory,syrena,2	C	959
ST-3s/EX	jw..., wersja do stref Ex	C	2599

TABLICE ostrzegawcze podświetlane*jednostronne			
TP-4/H1	230V,podświet. LED,syrenka	S	399
TP-4/H2	jw.	S	399
TP-4/H3	jw.	S	399
TP-4/H4	jw.	S	399
TP-4/H5	jw.	S	399
TP-4/H7	jw.	C	399
TP-4/H8	jw.	C	399
TP-4/H9	jw.	C	399
TP-4/H0	jw.,napis niestandardowy	C	499
TP-4.A/H1	12/24V, podśw.LED, syrenka	C	329
TP-4.A/H2	jw.	C	329
TP-4.A/H3	jw.	C	329
TP-4.A/H4	jw.	C	329
TP-4.A/H5	jw.	C	329
TP-4.A/H7	jw.	C	329
TP-4.A/H8	jw.	C	329
TP-4.A/H9	jw.	C	329
TP-4.A/H0	jw.,napis niestandardowy	C	429

TABLICE ostrzegawcze zewnętrzne, jednostr., czytelny wyświetlacz LED (przy pełnym nasłonecznieniu)			
TL-4/H3	230V, napis sekwencyjny	C	499
TL-4.A/H3	12/24V, jw.	C	459
APTK	nakładka "anty-ptak" do TL-4/H3	C	49

TABLICE ostrzegawcze podświetlane*dwustronne			
TP-4.d/H2	230V, LED, syrenka	S	509
TP-4.d/H5	230V, LED, syrenka	S	509
TP-4.dA/H2	12/24V, LED, syrenka	C	439
TP-4.dA/H5	12/24V, LED, syrenka	C	439
TP-4.d.../H...	dwustronna,inne napisy,doplata	C	+200

* - treść napisów standardowych:

- H1= "Nie wchodzić nadmiar spalin",
H2= "Opuszczyć garaż nadmiar spalin",
H3= "Nie wjeżdżać NADMIAR SPALIN",
H4= "Wyciek autogazu zachować ostrożność",
H5= "UWAGA nadmiar spalin" (podstawowy)
H7= "Wyciek WODORU zachować ostrożność",
H8= "Alarm CO2 nie wchodzić",
H9= "Alarm CO2 opuścić pomieszczenie",
H0= napis na zamówienie (<40 znaków)

Nstd => urządzenia niestandardowe - wg oferty lub osobnego cennika

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ⓔ	CENA
DETEKTORY DOMOWE typu DK- <i>nn</i>			
TYP / MODEL WYMIENNY sensor p-p netto			
DK-12	230V,gaz ziemny (10%DGW)	S	199
DK-12.P	jw., wyj.przełącznikowe	N	209
DK-12.A	jw.,12V	N	199
DK-12.Z	jw.,230V,sterow.zaworem	S	209
DK-15	230V,propan-butan (10%DGW)	S	199
DK-15.P	jw., wyj.przełącznikowe	N	209
DK-15.A	jw.,12V	N	199
DK-15.Z	jw.,230V,sterow.zaworem	N	209
DK-22/E	230V,tlenek węgla (sens.el-ch)	S	219
DK-22.P/E	jw., wyj.przełącznikowe	N	229
DK-22.A/E	jw.,12V	N	219
DK-22.Z/E	jw.,230V,sterow.zaworem	N	229
DK-24/E	230V, CO (el-ch) + metan (50/100/300ppm+10%DGW)	S	259
DK-24.P/E	jw., wyj.przełącznikowe	N	269
DK-24.A/E	jw.,12V	N	259
DK-24.Z/E	jw.,230V,sterow.zaworem	N	269
DK-25/E	230V, CO (el-ch)+ LPG (50/100/300ppm+10%DGW)	N	259
DK-25.P/E	jw., wyj.przełącznikowe	N	269
DK-25.A/E	jw.,12V	N	259
DK-25.Z/E	jw.,230V,sterow.zaworem	N	269
DK-61	230V, Freony (2000ppm R410A lub R32)	N	279
DK-61.P	jw., wyj.przełącznikowe	N	289
DK-61.A	jw.,12V	N	279

Urządzenia dodatkowe do detektorów domowych			
DK-S3	syrena dodatkowa	C	99
DK-L2	lampa ostrzegawcza	C	99
ZB-20	zawór grzybkowy,gwint 3/4"	S	659
ZB-25	zawór grzybkowy,gwint 1"	S	699

Cyfrowe detektory gazów DD-xx do systemów sygnalizacji włamania, z WYMIENNYM sensorem p-p, zasil.12V, wyj.przełącznikowe			
DD-GZ/AP	gaz ziemny (10/20/30%DGW)	C	159
DD-MT/AP	metan, selekt.(10/20/30%DGW)	C	159
DD-PB/AP	propan-butan (10/20/30%DGW)	C	159
DD-CO/AP	tlenek węgla (20/100/300ppm)	C	159
DD-FR/AP	Freony(1000/2000/2500ppm-R410A)	C	229
DD-8R/AP	CO2, sens.iR (800/1400/1800ppm)	C	409

Mierniki i detektory PRZENOŚNE:	
Detektory wycieku gazu z instalacji gazowej	
czasowo wycofane z oferty	

G/T - grupa towarowa: S = Standardowa tj. termin dostawy i cena wg warunków przypisanych zam.
N = Niestandardowa tj. termin dostawy określany jest w ofercie
C = towar o stałej Cenie, termin dostawy może być określony w ofercie

(kolorowe tło) = NOWOŚĆ lub zmiana ceny
Tracą ważność wszystkie wcześniej wydane cenniki.
Aktualność cen => www.gazex.pl
Treść niniejszego = NOWOŚĆ lub zmiana ceny handlowej i nie może być podstawą do roszczeń wobec GAZEX.
Logo gazex, nazwa gazex, dex, miniTOX, ASBIB są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX.

p-p = sensor półprzewodnikowy
el-ch = sensor elektrochemiczny
IR = sensor optyczny Infra-Red

Ceny MS są aktualne na dzień wydania niniejszego cennika
Ogólne warunki procedury WpW na www.gazex.pl