



CENNIK

8'2025ważny od
4 sierpnia 2025 r.

Warszawa, tel: 22 644 2511

urządzeń w wersji / wykonaniu / wzorcowaniu STANDARDOWYM

Ceny podano netto w [PLN], bez VAT=23%. Ceny sugerowane w sieci sprzedaży.

str. 1 /4

SYSTEMY DETEKCJI GAZÓW, STACJONARNE

TYP / MODEL	opis / gaz (kalibracja)	g	CENA
Detektor dwuprogowy typu DEX®/F budowa Ex (ATEX), WYMIENNY iInteligentny sensor półprzewodnikowy			
DEX-12/N	metan, ob.AL-kołtownie(10/30%DGW)	S	919
DEX-14/N	metan,selekt.ob.AL-przemysł (10/30%)	S	919
DEX-14/N-S	jw., (ob.stal nierdz.) oczyszczalnie	N	1599
DEX-15/N	propan-butan, ob.AL (10/30%DGW)	S	919
DEX-22/NL	tlenek węgla,selekt. (20/100ppm)	N	999
DEX-31/N	zw.organiczne (20/40%DGW)	N	1199
DEX-41/N	amoniak, (500/1500ppm)	N	999
DEX-61/N	Freony (1000/2000ppm R410A lub R32)	N	999
DEX-71/N	acetylen, H ₂ (10/30%DGW)	N	999
DEX-73/N	wodór,selekt.(10/30%DGW)	S	999
z iInteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DEX-2E/N	tlenek węgla (nds/ndsch)	N	1349
DEX-4E/N	amoniak (500/800ppm)	N	1349
DEX-7E/N	wodór (500/800ppm)	N	1349
DEX-9E5/N	tlen, sensor 5-letni (19/18%v/v)	N	1349
z iInteligentnym sensorem katalitycznym			
DEX-1KL/N	węglowodory proste (10/30%DGW)	S	1249
DEX-1K/N	metan, wyższa odporn. zatr.(10/30%DGW)	S	1249
DEX-1KL5/N	propan-butan (10/30%DGW)	S	1249
DEX-3K/N	zw.organiczne (20/40%DGW)	N	1449
DEX-4K/N	amoniak (5/15%DGW)	N	1249
DEX-7KL/N	H ₂ , acetylen (10/30%DGW)	N	1249
z iInteligentnym sensorem Infra-Red			
DEX-1R2/N	metan (10/30%DGW)	N	2149
DEX-1R5/N	propan-butan (10/30%DGW)	N	2149
DEX-3R/N	zw.ropopochodne (20/40%DGW)	N	2349
DEX-8R/N	CO ₂ (0,5/1,5%v/v)	N	2149
D-Nstd	wersja niestandardowa-dopłata	N	+250

Detektor progowy typu DEX®/A budowa Ex (ATEX), wyj. 4-20mA (pasywne, 3 przew.) z WYMIENNYM sensorem półprzewodnikowym			
DEX-A12/N	metan, ob.AL (10/30%DGW)	N	919
DEX-A14/N	metan,selekt.ob.AL (10/30%DGW)	N	919
DEX-A15/N	propan-butan,ob.AL (10/30%DGW)	N	919
D-Nstd	wersja niestandardowa-dopłata	N	+250

Detektor pomiarowy typu DEX®/P budowa Ex (ATEX), wyj. 4-20mA (pasywne) z iInteligentnym sensorem katalitycznym			
DEX-P1KL/N	gazy palne (100%DGW)	S	1249
DEX-P1K/N	metan, wyższa odporn. zatruc(100%DGW)	S	1249
DEX-P1KL5/N	propan-butan (100%DGW)	S	1249
DEX-P3K/N	zw. ropopochodne (100%DGW)	N	1449
DEX-P4K/N	amoniak (20%DGW)	N	1249
DEX-P7KL/N	wodór (100%DGW)	N	1249
z iInteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DEX-P2E/N	tlenek węgla (500ppm)	N	1349
DEX-P4E/N	amoniak (500-1000ppm)	N	1349
DEX-P7E/N	wodór (1000ppm)	N	1349
DEX-P9E5/N	tlen, sensor 5-letni (25%v/v)	N	
z iInteligentnym sensorem Infra-Red			
DEX-P1R2/N	metan (100%DGW)	N	2149
DEX-P1R5/N	propan-butan (100%DGW)	N	2149
DEX-P3R/N	zw. ropopochodne (100%DGW)	N	2349
DEX-P8R/N	CO ₂ (5% v/v)	N	2149
D-Nstd	wersja niestandardowa-dopłata	N	+250
(zmiana kalibracji/zakresu i/lub wykonania i/lub materiału obudowy AL=>MOS)			
D-type-G	dopłata w wersji do pracy w strefach zagrożonych pyłem palnym	N	+450

(kolorowe tło) = Nowość lub zmiana ceny
G/T: S = Standardowa tj. termin dostawy i cena
(grupa towarowa) N = Niestandardowa tj. termin dostawy
określany jest w ofercie
C = towar o stałej Cenie, termin dostawy może być określony w ofercie

TYP / MODEL	opis / gaz (kalibracja)	g	CENA
Detektor dwuprogowy typu DG/F budowa zwykła, IP44, z WYMIENNYM iInteligentnym sensorem półprzewodnikowym			
DG-12/N	metan (10/30%DGW)	S	769
DG-14/N	metan, selekt.(10/30%DGW)	S	769
DG-15/N	propan-butan (10/30%DGW)	S	769
DG-22/NL	tlenek węgla,selekt. (20/100ppm)	N	819
DG-31/N	zw.organiczne (20/40%DGW)	N	1019
DG-41/N	amoniak, (500/1500ppm)	N	819
DG-61/N	Freony (1000/2000ppm R410A lub R32)	N	819
DG-71/N	acetylen, H ₂ (10/30%DGW)	N	819
DG-73/N	wodór,selekt.(10/30%DGW)	S	819
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
z iInteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DG-2E/N	tlenek węgla (nds/ndsch)	N	1199
DG-4E/N	amoniak (500/800ppm)	N	1199
DG-4E/N1	amoniak,od -40°C (nds/ndsch)	N	1199
DG-4E/N2	amoniak, selekt. (nds/ndsch)	N	1469
DG-5E/N	siarkowodór (nds/ndsch)	N	1199
DG-7E/N	wodór (500/800ppm)	N	1199
DG-9E5/N	tlen, sensor 5-letni (19/18%v/v)	N	1199
DG-0E.../N	SO ₂ ,NO ₂ ,Cl ₂ ,EtO, O ₃ , inne	N	Nstd
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
z iInteligentnym sensorem katalitycznym			
DG-1KL/N	gazy palne (10/30%DGW)	N	1199
DG-1KL4/N	metan (selektywny) (10/30%DGW)	N	1099
DG-1KL5/N	propan-butan (10/30%DGW)	N	1099
DG-7KL3/N	wodór (selektywny) (10/30%DGW)	N	1099
z iInteligentnym sensorem Infra-Red			
DG-1R2/N	metan (10/30%DGW)	N	1999
DG-1R5/N	propan-butan (10/30%DGW)	N	1999
DG-3R/N	zw.ropopochodne (20/40%DGW)	N	2199
DG-6R7/N	Freony, (500/1500ppm)	N	3249
DG-6R7/N-SF6	SF ₆ (500/1500ppm)	N	3249
DG-8R/N	CO ₂ (0,5/1,5%v/v)	N	1999
DG-8R8/N	CO ₂ , 0-45°C (0,5/1,5%v/v)	S	1449
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
Detektor pomiarowy typu DG/P, 4-20mA pasywne, IP44, z WYMIENNYM iInteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DG-P2E/N	tlenek węgla (500ppm)	N	1199
DG-P4E/N	amoniak (1000ppm)	N	1199
DG-P4E/N1	amoniak,od -40°C (100ppm)	N	1199
DG-P4E/N2	amoniak,selekt. (100ppm)	N	1469
DG-P5E/N	siarkowodór (100ppm)	N	1199
DG-P7E/N	wodór (1000ppm)	N	1199
DG-P9E5/N	tlen, sensor 5-letni (25%v/v)	N	1199
DG-P0E.../N	SO ₂ ,NO ₂ ,Cl ₂ ,EtO, O ₃ , inne	N	Nstd
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
z iInteligentnym sensorem katalitycznym			
DG-P1KL/N	gazy palne (100%DGW)	N	1199
DG-P1KL4/N	metan (selektywny) (100%DGW)	N	1099
DG-P1KL5/N	propan-butan (100%DGW)	N	1099
DG-P7KL3/N	wodór (selektywny) (100%DGW)	N	1099
z iInteligentnym sensorem Infra-Red			
DG-P1R2/N	metan (100%DGW)	N	1999
DG-P1R5/N	propan-butan (100%DGW)	N	1999
DG-P3R/N	zw. ropopochodne (100%DGW)	N	2199
DG-P6R7/N	Freony (2000ppm R410A lub R32)	N	3249
DG-P6R7/N-SF6	SF ₆ (2000ppm)	N	3249
DG-P8R/N	CO ₂ (5% v/v)	N	1999
DG-P8R8/N	CO ₂ , 0-45°C (2% v/v)	S	1449
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
Detektor typu DG/F, DG/P, DG/PV w obudowie do montażu na kanale wentylacyjnym (nie dotyczy modeli: -0E-, -6R7-, -8R8-)			
DG-.../w	detektor jw., dopłata	N	+400

Nstd => urządzenia niestandardowe - wg oferty

TYP / MODEL	opis / gaz (kalibracja)	g	CENA
MODUŁY sterujące typu MD... do współpracy z DEX/F, DG/F, DG.EN			
MD-1	1 wej., zasil. 230V	S	449
MD-1/M	1 wej., zasil. 230V, RS-485	N	549
MD-1.A24	1 wej., zasil. 24V	S	469
MD-1.A24/M	1 wej., zasil. 24V, RS-485	N	569
MD-2	2 wej., zasil. 230V	S	499
MD-2.A	2 wej., zasil. 12V	S	519
MD-2.A24	2 wej., zasil. 24V	N	519
MD-4	4 wej., zasil. 230V	S	599
MD-4.A	4 wej., zasil. 12V	S	619
MD-4.A24	4 wej., zasil. 24V	N	619
MDP-8/M	8 wej., zasil. 230V,RS-485	S	1909
MDP-8.A24/M	8 wej., zasil. 24V, RS-485	N	1949
K-8P	koncentrator okabł.do MDP-8...	C	449
MDP-16/M	16 wej., zasil. 230V,RS-485	S	2399
MDP-16.A24/M	16 wej., zasil. 24V, RS-485	N	2439
K-16P	koncentrator okabł.do MDP-16...	C	619
MD-1.A/T	1 wej., zasil. 12V, TS35	S	249
MODUŁY POMIAROWE typu MDP do współpracy z DEX/P, DEX/A, DG/P			
MDP-4/M	4 wej., zasil. 230V, RS-485	S	1649
MDP-4.A24/M	4 wej., zasil. 24V, RS-485	N	1689
MDP-8/M	8 wej., zasil. 230V, RS-485	S	1909
MDP-8.A24/M	8 wej., zasil. 24V, RS-485	N	1949
K-8P	koncentrator okabł.do MDP-8...	C	449
MDP-16/M	16 wej., zasil. 230V	S	2399
MDP-16.A24/M	16 wej., zasil. 24V	N	2439
K-16P	koncentrator okabł.do MDP-16...	C	619
MDP-1.A/T	1 wej., zasil. 12V, TS35	S	599
MDP-1.PLUS	1 wej., zasil. 230V, obud. IP54	N	899
MDPL1	interfejs DEX/P-systemy obce	C	199

Detektor typu DG.EN dwuprogowy, Ekonomiczny z WYMIENNYM, iInteligentnym sensorem p-p			
DG-14.EN	metan, selektywny (10/30%DGW)	S	499
DG-15.EN	propan-butan (10/30%DGW)	S	499
DG-22.EN	tlenek węgla (20/100ppm)	S	499
DG-61.EN	Freony (1000/2000ppm R410A lub R32)	N	499
DG-8R8.EN	CO ₂ ,sens.IR,0-45°C (0,5/1,5%v/v)	N	629
DG-P8R8.EN	jw.wer.pomiarowa,0-45°C (2%v/v)	N	629
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+60

Detektor pomiarowy typu DG/PV (do syst.obcych) 4-20mA aktywne i 2-10V, IP44, WYMIENNY sensor, z inteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DG-PV2E	tlenek węgla (500ppm)	N	1199
DG-PV4E	amoniak (1000ppm)	N	1199
DG-PV4E1	amoniak,od -40°C (100ppm)	N	1199
DG-PV4E2	amoniak,selekt. (100ppm)	N	1469
DG-PV5E	siarkowodór (100ppm)	N	1199
DG-PV7E	wodór (1000ppm)	N	1199
DG-PV9E5	tlen, sensor 5-letni (25%v/v)	N	1199
DG-PV0E...	SO ₂ ,NO ₂ ,Cl ₂ ,EtO, O ₃ , inne	N	Nstd
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
z inteligentnym sensorem katalitycznym			
DG-PV1KL	gazy palne (100%DGW)	N	1199
DG-PV1KL4	metan (selektywny) (100%DGW)	N	1099
DG-PV1KL5	propan-butan (100%DGW)	N	1099
DG-PV7KL3	wodór (selektywny) (100%DGW)	N	1099
z inteligentnym sensorem Infra-Red			
DG-PV1R2	metan (100%DGW)	N	1999
DG-PV1R5	propan-butan (100%DGW)	N	1999
DG-PV3R	zw. ropopochodne (100%DGW)	N	2199
DG-PV6R7	Freony (2000ppm R410A lub R32)	N	3249
DG-PV6R7-SF6	SF ₆ (2000ppm)	N	3249
DG-PV8R	CO ₂ (5% v/v)	N	1999
DG-PV8R8	CO ₂ , 0-45°C (2% v/v)	S	1449
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
D-range	dopłata obowiązuje przy technicznych możliwościach realizacji zamówienia		



CENNIK

8'2025ważny od
4 sierpnia 2025 r.

Warszawa, tel: 22 644 2511

urządzeń w wersji / wykonaniu / wzorcowaniu STANDARDOWYM

Ceny podano netto w [PLN], bez VAT=23%. Ceny sugerowane w sieci sprzedaży.

str. 2 /4

DETEKTORY STACJONARNE, SAMODZIELNE oraz AKTYWNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ⓔ	CENA
DETEKTORY STACJONARNE typu WG.NG z własnym zasilaniem / sterowaniem z WYMIENNYM, iNteligentnym sensorem p-p tlenku węgla (do kotłowni na paliwa stałe)			
WG-22.NGs	230V,wbud.syrena (20/100ppm)	N	589
WG-22.NGBs	230V+wewn.akum+syrena	N	739
kontrolery do garaży podziemnych			
WG-22.NG	230V~,wyj.do syreny (20/100ppm)	S	449
WG-22.NGA	jw. zasil.12V	S	469
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+60

Kontrolery do GARAŻY PODZIEMNYCH WERSJA EKONOMICZNA typu WG.EG z WYMIENNYM sensorem p-p CO			
WG-22.EG	230V (30/60/150ppm)	S	299
WG-22.EG/A	jw., zasil.12V	S	369
WG-22.EG/A24	jw., zasil.24V	N	369
z WYMIENNYM sensorem p-p LPG (<i>propan-butan</i>)			
WG-15.EG	230V (10/20/30%DGW)	S	299
WG-15.EG/A	jw., zasil.12V	S	369
WG-15.EG/A24	jw., zasil.24V	N	369
z WYMIENNYM sensorem p-p CNG (<i>sprężony gaz ziemny</i>)			
WG-14.EG	230V, selektywny (10/20/30%DGW)	S	369
WG-14.EG/A	jw., zasil.12V	S	369
WG-14.EG/A24	jw., zasil.24V	N	369
z WYMIENNYM sensorem p-p WODORU (<i>garaże dla pojazdów z ogniwami paliwowymi</i>)			
WG-73.EG	230V (10/20/30%DGW)	N	369
WG-73.EG/A	jw., zasil.12V	N	369
WG-73.EG/A24	jw., zasil.24V	N	369

z WYMIENNYM sensorem p-p DWUGAZOWYM			
WG-24.EG...	CO + metan (selektywny),		
	(30/60/150ppm+5/10/15%DGW),	N	Nstd
	zasilanie 230V, 12V lub 24V		
WG-25.EG...	CO + propan-butan (LPG),		
	(30/60/150ppm+5/10/15%DGW),	N	Nstd
	zasilanie 230V, 12V lub 24V		

z WYMIENNYM sensorem el-ch dwutlenku azotu (NO2)			
WG-0E.EG/NO2	230V (3/6/15 ppm)	N	749
WG-0E.EG/NO2/A	jw., zasil.12V	N	749
WG-0E.EG/NO2/A24	jw., zasil.24V	N	749
WG-20.EG	CO+NO2,230V(30/60/150 + 3/6/15	N	799
WG-20.EG/A	jw., zasil.12V	N	799
WG-20.EG/A24	jw., zasil.24V	N	799

kontrolery wentylacji w garażach dla pojazdów z silnikiem Diesla z sensorem CO (p-p) oraz CO2 (Infra-Red)			
WG-28.EG	230V, CO + CO2, (30/60/150 ppm + 1000/1400/1800 ppm)	N	799
WG-28.EG/A	jw.,zasil. 12V	N	799
WG-28.EG/A24	jw., zasil. 24V	N	799
WG-8R8.EG	230V, CO2 (1000/1400/1800 ppm)	N	599
WG-8R8.EG/A	jw., zasil.12V	N	599
WG-8R8.EG/A24	jw., zasil.24V	N	599
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+60

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ⓔ	CENA
UNIWERSALNE detektory gazów (CO/ CNG/ LPG/ HFC/ CO2) typu WG.EGx 3-progi, z syrenką, sensor p-p lub Infra-Red			
WG-14.EGx	230V,metan selekt.(10/20/30%DGW)	N	489
WG-14.EGx/A	jw., zasil. 12V=	N	489
WG-14.EGx/A24	jw., zasil. 24V=	N	489
WG-15.EGx	230V, LPG (10/20/30%DGW)	N	489
WG-15.EGx/A	jw., zasil. 12V=	N	489
WG-15.EGx/A24	jw., zasil. 24V=	N	489
WG-22.EGx	230V,tlenek węgla (30/60/150ppm)	N	489
WG-22.EGx/A	jw., zasil. 12V=	N	489
WG-22.EGx/A24	jw., zasil. 24V=	N	489
WG-61.EGx	230V, Freony (1000/2000/2500 ppm R410A lub R32)	N	579
WG-61.EGx/A	jw., zasil. 12V=	N	579
WG-61.EGx/A24	jw., zasil. 24V=	N	579
WG-8R8.EGx	230V~, CO2 (0,5/ 1,5/ 2 %v/v)	S	609
WG-8R8.EGx/A	jw., zasil. 12V=	S	629
WG-8R8.EGx/A24	jw., zasil. 24V=	N	629
WG-28.EGx	230V, CO + CO2, (30/60/150 ppm + 1000/1400/1800 ppm)	N	799
WG-28.EGx/A	jw., zasil. 12V=	N	799
WG-28.EGx/A24	jw., zasil. 24V=	N	799
WG-9E5.EGx	230V~, nadmiar O2 (19/18/25% v/v)	N	689
WG-9E5.EGx/A	jw., zasil. 12V=	N	689
WG-9E5.EGx/A24	jw., zasil. 24V=	N	689
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+60

EKONOMICZNE kontrolery wentylacji AirTECH z sensorem CO2 (Infra-Red)			
AirTECH.eko+	230V,do 3 sensorów, 2 wyj. (800/1400 ppm)	S	487
sensor AT.eko+	dodatkowy sensor do jw.	N	419
AT.eko+/D	230V, jw. + wyświetlacz A1LCD	N	919
sens.AT.eko+/D	dodatkowy sensor do jw.	N	879
AT.eko+/D3	230V, jw.+TFT kolor dotykowy	N	1519
sens.AT eko+/D3	dodatkowy sensor do jw.	N	1439

Selektywne mierniki CO2 (Infra-Red) sterowniki wentylacji SenseAir			
a SENSE	2000ppm,24V,wyj.analogowe	N	1199
a SENSE-D	jw., 24V, + LCD	N	1299
a SENSE-K	jw.,24V, wer.kanałowa	N	1499
e SENSE	2000ppm, 24V, wyj.analogowe	N	859
e SENSE-D	jw., 24V, + LCD	N	959
e SENSE-K	jw.,24V, wer.kanałowa	N	1159

TYP / MODEL	opis	Ⓔ	CENA
ASBIG® - "urządzenie sygnalizująco-odcinające" MODUŁY sterujące typu MD...Z			
MD-1.Z	1 wej., zas.230V z podtrzym.	S	549
MD-1.Z/M	jw., RS-485	N	649
MD-1.ZA24	1 wej., zas.24V z podtrzym.	S	569
MD-1.ZA24/M	jw., RS-485	N	669
MD-2.Z	2 wej., zasil.230V	S	699
MD-2.ZA	2 wej., zasil.12V	S	719
MD-2.ZA24	2 wej., zasil.24V	N	719
MD-4.Z	4 wej., zasil.230V	S	739
MD-4.ZA	4 wej., zasil.12V	S	759
MD-4.ZA24	4 wej., zasil.24V	N	759
MDP-4.Z/M	4 wej, zas.230V z podtrz,RS485	N	1819
MDP-4.ZA24/M	4 wej., zasil.24V, RS-485	N	1859
MDP-8.Z/M	8 wej, zas.230V z podtrz,RS485	N	2079
MDP-8.ZA24/M	8 wej., zasil.24V, RS-485	N	2119
K-8P	koncentrator okabl.do MDP-8...	C	449
MDP-16.Z/M	16 wej,zas.230V z podtrz,RS485	N	2569
MDP-16.ZA24/M	16 wej., zasil.24V, RS-485	N	2609
K-16P	koncentrator okabl.do MDP-16...	C	619
MD-X.ZWA	dodatkowy,12/24V,2 zawory	S	599
MD-X.ZM	zasil.230V, tylko do zaworu ZM	S	669

ZAWORY odcinające klapowe typu MAG certyfikat Ex (ATEX), 0,5MPa			
MAG-3/DN32	kołnierze DN32	S	k1649
MAG-3/DN40	kołnierze DN40	S	k1649
MAG-3/DN50	kołnierze DN50	S	k1649
MAG-3/DN65	kołnierze DN65	S	k2849
MAG-3/DN80	kołnierze DN80	S	k2849
MAG-3/DN100	kołnierze DN100	S	k2849
MAG-3/DN32-BIO	DN32, biogaz	N	k2199
MAG-3/DN40-BIO	DN40, biogaz	N	k2199
MAG-3/DN50-BIO	DN50, biogaz	N	k2199
MAG-3/DN65-BIO	DN65, biogaz	N	k3519
MAG-3/DN80-BIO	DN80, biogaz	N	k3519
MAG-3/DN100-BIO	DN100, biogaz	N	k3519
D-MAG-3w	zawór jw. z wyjściem stykowym	N	+1500
potwierdzającym zamknięcie, dopłata do ww			

k - cena przy zakupie w **komplecie** z MD...Z

Zawory odcinające MOTYLKOWE typu ZM z napędem 230V~; ceny w [EUR]			
ZM/DN125	DN125, 1,6 MPa, gaz ziemny	N	1199€
ZM/DN125-BIO	DN125, 1,0 MPa, biogaz	N	1099€
ZM/DN150	DN150, 1,0 MPa, gaz ziemny	N	1349€
ZM/DN150-BIO	DN150, 1,0 MPa, biogaz	N	1149€
ZM/DN200	DN200, 1,0 MPa, gaz ziemny	N	2049€
ZM/DN200-BIO	DN200, 1,0 MPa, biogaz	N	1949€
ZM...	DN100-500, inne media	N	Nstd
ZM...	DN100-500; 1,6 MPa	N	Nstd

€ - cena przeliczana na PLN wg kursu sprzedaży EUR
w Santander Bank S.A. w dniu fakturowania**Nstd** => urządzenia niestandardowe - wg oferty

(kolorowe tło) = NOWOŚĆ lub zmiana ceny

G/T - grupa towarowa:

p-p = sensor półprzewodnikowy
el-ch = sensor elektrochemiczny
IR = sensor optyczny Infra-RedS = Standardowa tj. termin dostawy i cena wg warunków przypisanych zamawiającemu
N = Niestandardowa tj. termin dostawy określany jest w ofercie
C = towar o stałej Cenie, termin dostawy może być określony w ofercie



CENNIK

8'2025

ważny od
4 sierpnia 2025 r.

Warszawa, tel: 22 644 2511

urządzeń w wersji / wykonaniu / wzorcowaniu STANDARDOWYM

Ceny podano netto w [PLN], bez VAT=23%. Ceny sugerowane w sieci sprzedaży.

str. 3 /4

CYFROWY SYSTEM DETEKCJI GAZÓW (CSDG)

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ⓔ	CENA
Detektor dwuprogowy typu DG/M RS-485, IP44, z WYMIENNYM inteligentnym sensorem półprzewodnikowym			
DG-12/M	metan (10/30%DGW)	S	809
DG-14/M	metan, selekt.(10/30%DGW)	S	809
DG-15/M	propan-butan (10/30%DGW)	S	809
DG-22L/M	tlenek węgla,selekt. (20/100ppm)	N	859
DG-31/M	zw.organiczne (20/40%DGW)	N	1059
DG-41/M	amoniak, (500/1500ppm)	N	859
DG-61/M	Freony (1000/2000ppm R410A lub R32)	N	859
DG-71/M	acetylen, H2 (10/30%DGW)	N	859
DG-73/M	wodór,selekt.(10/30%DGW)	S	859
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
z inteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DG-2E/M	tlenek węgla (nds/ndsch)	N	1239
DG-4E/M	amoniak (500/800ppm)	N	1239
DG-4E1/M	amoniak,od -40°C (nds/ndsch)	N	1239
DG-4E2/M	amoniak, selekt. (nds/ndsch)	N	1509
DG-5E/M	siarkowodór (nds/ndsch)	N	1239
DG-7E/M	wodór (500/800ppm)	N	1239
DG-9E5/M	tlen, sensor 5-letni (19/18%v/v)	N	1239
DG-0E.../M	S02,NO2,Cl2,EtO, O3, inne	N	Nstd
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
z inteligentnym sensorem katalitycznym			
DG-1KL/M	gazy palne (10/30%DGW)	N	1239
DG-1KL4/M	metan (selektywny) (10/30%DGW)	N	1139
DG-1KL5/M	propan-butan (10/30%DGW)	N	1139
DG-7KL3/M	wodór (selektywny) (10/30%DGW)	N	1139
z inteligentnym sensorem Infra-Red			
DG-1R2/M	metan (10/30%DGW)	N	2039
DG-1R5/M	propan-butan (10/30%DGW)	N	2039
DG-3R/M	zw.ropopochodne (20/40%DGW)	N	2239
DG-6R7/M	Freony, (500/1500ppm)	N	3289
DG-6R7/M-SF6	SF6 (500/1500ppm)	N	3289
DG-8R/M	CO2 (0,5/1,5%v/v)	N	2039
DG-8R8/M	CO2, 0-45°C (0,5/1,5%v/v)	S	1449
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
Detektor pomiarowy typu DG/M , RS-485, IP44, z WYMIENNYM sensorem z inteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DG-P2E/M	tlenek węgla (500ppm)	N	1239
DG-P4E/M	amoniak (1000ppm)	N	1239
DG-P4E1/M	amoniak,od -40°C (100ppm)	N	1239
DG-P4E2/M	amoniak,selekt. (100ppm)	N	1509
DG-P5E/M	siarkowodór (100ppm)	N	1239
DG-P7E/M	wodór (100ppm)	N	1239
DG-P9E5/M	tlen, sensor 5-letni (25%v/v)	N	1239
DG-P0E.../M	S02,NO2,Cl2,EtO, O3, inne	N	Nstd
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
z inteligentnym sensorem katalitycznym			
DG-P1KL/M	gazy palne (100%DGW)	N	1239
DG-P1KL4/M	metan (selektywny) (100%DGW)	N	1139
DG-P1KL5/M	propan-butan (100%DGW)	N	1139
DG-P7KL3/M	wodór (selektywny) (100%DGW)	N	1139
z inteligentnym sensorem Infra-Red			
DG-P1R2/M	metan (100%DGW)	N	2039
DG-P1R5/M	propan-butan (100%DGW)	N	2039
DG-P3R/M	zw. ropopochodne (100%DGW)	N	2239
DG-P6R7/M	Freony (2000ppm R410A lub R32)	N	3289
DG-P6R7/M-SF6	SF6 (2000ppm)	N	3289
DG-P8R/M	CO2 (5% v/v)	N	2039
DG-P8R8/M	CO2, 0-45°C (2% v/v)	N	1449
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
Detektor typu DG/M w obudowie do montażu na kanale wentylacyjnym			
DG-.../w	detektory jw., dopłata	N	+400
Moduł przekaźnikowy do rozbudowy DG/M=>DG/MR			
MR2	2 wyj.stykowe,max 2A/30V	C	59

Nstd => urządzenia niestandardowe - wg oferty
(kolorowe tło) = NOWOŚĆ lub zmiana ceny

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ⓔ	CENA
Detektor dwuprogowy typu DG/MR RS-485 + 2 przekaźniki, z WYMIENNYM inteligentnym sensorem półprzewodnikowym			
DG-12/MR	metan (10/30%DGW)	S	849
DG-14/MR	metan, selekt.(10/30%DGW)	S	849
DG-15/MR	propan-butan (10/30%DGW)	S	849
DG-22L/MR	tlenek węgla,selekt. (20/100ppm)	N	899
DG-31/MR	zw.organiczne (20/40%DGW)	N	1099
DG-41/MR	amoniak, (500/1500ppm)	N	899
DG-61/MR	Freony (1000/2000ppm R410A lub R32)	N	899
DG-71/MR	acetylen, H2 (10/30%DGW)	N	899
DG-73/MR	wodór,selekt.(10/30%DGW)	S	899
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
z inteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DG-2E/MR	tlenek węgla (nds/ndsch)	N	1279
DG-4E/MR	amoniak (500/800ppm)	N	1279
DG-4E1/MR	amoniak,od -40°C (nds/ndsch)	N	1279
DG-4E2/MR	amoniak, selekt. (nds/ndsch)	N	1549
DG-5E/MR	siarkowodór (nds/ndsch)	N	1279
DG-7E/MR	wodór (500/800ppm)	N	1279
DG-9E5/MR	tlen, sensor 5-letni (19/18%v/v)	N	1279
DG-0E.../MR	S02,NO2,Cl2,EtO, O3, inne	N	Nstd
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
z inteligentnym sensorem katalitycznym			
DG-1KL/MR	gazy palne (10/30%DGW)	N	1279
DG-1KL4/MR	metan (selektywny) (10/30%DGW)	N	1179
DG-1KL5/MR	propan-butan (10/30%DGW)	N	1179
DG-7KL3/MR	wodór (selektywny) (10/30%DGW)	N	1179
z inteligentnym sensorem Infra-Red			
DG-1R2/MR	metan (10/30%DGW)	N	2079
DG-1R5/MR	propan-butan (10/30%DGW)	N	2079
DG-3R/MR	zw.ropopochodne (20/40%DGW)	N	2279
DG-6R7/MR	Freony, (500/1500ppm)	N	3329
DG-6R7/MR-SF6	SF6 (500/1500ppm)	N	3329
DG-8R/MR	CO2 (0,5/1,5%v/v)	N	2079
DG-8R8/MR	CO2, 0-45°C (0,5/1,5%v/v)	S	1489
D1-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+100
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
Detektor pomiarowy typu DG/MR , RS-485, 2 przekaz.,IP44, z WYMIENNYM sensorem z inteligentnym sensorem elektrochemicznym			
DG-P2E/MR	tlenek węgla (500ppm)	N	1279
DG-P4E/MR	amoniak (1000ppm)	N	1279
DG-P4E1/MR	amoniak,od -40°C (100ppm)	N	1279
DG-P4E2/MR	amoniak,selekt. (100ppm)	N	1549
DG-P5E/MR	siarkowodór (100ppm)	N	1279
DG-P7E/MR	wodór (100ppm)	N	1279
DG-P9E5/MR	tlen, sensor 5-letni (25%v/v)	N	1279
DG-P0E.../MR	S02,NO2,Cl2,EtO, O3, inne	N	Nstd
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
z inteligentnym sensorem katalitycznym			
DG-P1KL/MR	gazy palne (100%DGW)	N	1279
DG-P1KL4/MR	metan (selektywny) (100%DGW)	N	1179
DG-P1KL5/MR	propan-butan (100%DGW)	N	1179
DG-P7KL3/MR	wodór (selektywny) (100%DGW)	N	1179
z inteligentnym sensorem Infra-Red			
DG-P1R2/MR	metan (100%DGW)	N	2079
DG-P1R5/MR	propan-butan (100%DGW)	N	2079
DG-P3R/MR	zw. ropopochodne (100%DGW)	N	2279
DG-P6R7/MR	Freony (2000ppm R410A lub R32)	N	3329
DG-P6R7/MR-SF6	SF6 (2000ppm)	N	3329
DG-P8R/MR	CO2 (5% v/v)	N	2079
DG-P8R8/MR	CO2, 0-45°C (2% v/v)	N	1489
D-range	zmiana zakresu pom., dopłata	N	+250
Detektor typu DG/MR w obudowie do montażu na kanale wentylacyjnym			
DG-.../w	detektory jw., dopłata	N	+400

G/T- grupa towarowa:

p-p = sensor półprzewodnikowy
el-ch = sensor elektrochemiczny
IR = sensor optyczny Infra-Red

S = Standardowa tj.termin dostawy i cena wg warunków przypisanych zamawiającemu
N = Niestandardowa tj. termin dostawy określany jest w ofercie
C = towar o stałej Cenie, termin dostawy może być określony w ofercie

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ⓔ	CENA
CYFROWY SYSTEM DETEKCJI GAZÓW MODUŁY sterujące MDD do DG/M..., DD, DG.EN/M zasilanie 24V, RS-485, MODBUS RTU, TS35			
MDD-256/T	max 224 det.,2 porty	S	799
MDD-L32/T	wizualizacja LED 32 detekt.	S	499
MDD-R4/T	4 wyj.styk.,2 wyj.nap.12V	N	499
MDD-C32/T	32 wyj.oc. (do RM)	N	499
MDD-S2	2 wyj.alarm.12V,IP54	N	399
MDD-N1	1 wej. z systemu zewn.,IP54	N	399
MDD-1	1 wej. DEX, obud.IP54	C	99
MDD-1x/T	jw., obud. na TS35	C	99
MDD-1/T	jw. + 4 wyj. styk.,obud.na TS35	N	499
MDD-CV/T	konwerter RS485/USB na TS35	N	299
MDD-ZW	2 wyj. sterujące zaw.MAG, IP54	S	599

Detektory Ekonomiczne typu DG.EN/M z wymiennym iInteligentnym sensorem p-p, 24V, RS-485, MODBUS RTU, IP43			
DG-14.EN/M	metan, selekt.(10/30/(40)%DGW)	S	419
DG-15.EN/M	propan-butan (10/30/(40)%DGW)	S	419
DG-22.EN/M	tlenek węgla (30/60/150ppm)	S	419
DG-61.EN/M	Freony (1000/2000/2500ppm-R410A	N	539
DG-73.EN/M	wodór, selekt.(10/20/30%DGW)	N	539
DG-8R8.EN/M	CO2, sens.IR (1000/1400/1800ppm	N	609
DG-28.EN/M	CO+CO2 (sens.IR) (30/60/150 ppm + 1000/1400/1800 ppm)	N	689
DG-20.EN/M	CO+NO2 (sens.el-ch) (30/60/150ppm + 3/6/15 ppm)	N	739
DG-9E5.EN/M	tlen (sens.el-ch, 5-letni) (19/18/25 %v/v)	N	629
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+60

Cyfrowe, adresowalne detektory gazów typu DD do budynków użyteczności publicznej, z WYMIENNYM sensorem p-p, 24V, RS-485, IP30			
DD-14	metan, selekt.(10/20/30%DGW)	N	319
DD-15	propan-butan (10/20/30%DGW)	N	319
DD-22	tlenek węgla (20/100/300ppm)	N	319
DD-61	Freony (1000/2000/2500ppm-R410A,R32)	N	319
DD-62	Freony (6000ppm R410A lub R32)	S	319
DD-P8R	CO2, sensor IR (800/1400/1800ppm)	N	559
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+60

YnTKSY	przewód magistralowy RS-485 typ YnTKSYekw 3x2x0,8 krążki po 100 mb	C	Nstd
--------	--	---	------

D-range	dopłata obowiązuje przy technicznych możliwościach realizacji zamówienia
---------	---



CENNIK

8'2025ważny od
4 sierpnia 2025 r.

Warszawa, tel: 22 644 2511

urządzeń w wersji / wykonaniu / wzorcowaniu STANDARDOWYM

Ceny podano netto w [PLN], bez VAT=23%. Ceny sugerowane w sieci sprzedaży.

str. 4 /4

AKCESORIA, SYGNALIZATORY, DETEKTORY PRZENOŚNE, DETEKTORY DOMOWE

TYP / MODEL	opis	Ⓔ	CENA
Urządzenia DODATKOWE i AKCESORIA			
Zasilacze systemowe			
PS-3x-1	12V,3A, podtrzymanie akum.	S	429
PS-8	12V,8A, 2 wyj.stykowe	S	829
PS-2/24	24V,2A, podtrzymanie akum.	S	479
PS-5/24	24V,5A, 2 wyj.stykowe	S	829
PU-15-12/T	12V,15W, TS35	S	139
PU-60-12/T	12V,60W, TS35	S	189
PU-30-24/T	24V,30W, TS35	S	149
PU-100-24/T	24V,100W, TS35	S	279
PU-150-24/T	24V,150W, TS35	S	299
PU-60-12/TB	12V,60W,z podtrzymaniem,TS35	C	259
PU-60-24/TB	24V,60W,z podtrzymaniem,TS35	C	259
Akcesoria do systemów detekcji			
AKU-7	12V,7Ah, akumulator do PS	S	109
AKU-17	12V,17Ah, akumulator do PS	S	279
AKU-28	12V, 28Ah, akumulator do PS	C	399
AKU-42	12V, 42Ah, akumulator do PS	C	559
AKU-4	12V,ok.4Ah,akumulator do PU/TB	C	199
AKU-07GX	akum.na wymianę w MD...Z	C	119
AP-1	obud.bryzgoszcz. do DEX	C	459
AR-1	osłona rurowa WG.EG	S	179
AR-1d	jw. do DEX, DG	S	209
K-8P	koncentrator okabl.do MDP..8	C	449
K-16P	koncentrator okabl.do MDP..16	C	619
6CB-3	zestaw 6 szt.puszek do sieci RS485	C	129
CB-ST	interfejs do kolumn ST-3s...	C	149
RZ.plus	rozdz.elekt.z okablowaniem	C	Nstd
RM	przełącznik dodatkowy,TS35	C	Nstd
GSM-M8	modem GSM do MD...	C	1049
WDM-5	puszka 5 potrójnych zacisków Ex	C	399
SW-20	rozłącznik instal.do syst.z MD	C	129
APTK	nakładka "anty-ptak" do TL-4/H3	C	49
PS-MR12	moduł wyj.styk.do PS-7,PS...sv	C	49
PS-MR24	moduł wyj.styk.do PS-4/24	C	49
PS3-MR	moduł wyj.styk.do PS-3x-1	C	49
Akcesoria do testu gazowego			
GTS-DEX	zestaw do testu DEX	C	1149
GTS-DG	zestaw do testu DG	C	1149
GTS-WG	zestaw do testu WG, DG/EN	C	1149
GC-110-CH4	butla jedoraz.,metan 50 %DGW	C	599
GC-110-C3H8	butla jedoraz.,propan 50 %DGW	C	599
GC-110-CO	butla jedoraz.,CO 200 ppm	C	699
GC-110-H2	butla jedoraz.,wodór 50 %DGW	C	599
GC-110-H2S	butla jedoraz.,siarkowodór 25 ppm	C	799
GC-110-NH3	butla jedoraz.,amoniak 100 ppm	C	799
GC-110-CO2	butla jedoraz.,CO2, 2%/v/v	C	599
GC-110-O2	butla jedoraz.,tlen, 15 %v/v	C	599
GC-110-O2X	butla jedoraz.,tlen, 23,5 %v/v	C	599
GC-110-c2o2	butla jedoraz.,acetylen,1,25%/v/v	C	599
TC-DEX	nasadka testowa DEX	C	199
TC-DG	nasadka testowa DG/F,-/P,-/M	C	199
TC2-WG	nasadka testowa WG, DG.EN	C	199
CHS-03	zestaw nawilżający gaz	C	209
CFR-05	reduktor, przepływ 0,5l/min	C	699
CRC-2	fućal GTS,mieści TC,CHS,GC,CFR	C	249
BTL-025	pojemnik na roztwór nawilżający	C	29
YnTKSY	przewód magistralowy RS-485, YnTKSYekw 3x2x0,8, 100mb	C	Nstd
Moduły sensoryczne typu MS (sensor p-p) do procedury Wzorcowanie przez Wymianę (WpW)			
MS-12/N-WpW	metan (10/30 %DGW)	C	220
MS-14/N-WpW	metan (selektywny) (10/30 %DGW)	C	220
MS-15/N-WpW	propan-butan (10/30 %DGW)	C	220
MS-22/NL-WpW	tlenek węgla,selekt. (20/100ppm)	C	220
MS-11.EG-WpW	metan (CNG) 10/20/30%DGW	C	185
MS-14.EG-WpW	metan (selektywny) 10/20/30 %DGW	C	185
MS-15.EG-WpW	propan-butan (10/20/30 %DGW)	C	185
MS-22.EG-WpW	CO (30/60/150 ppm)	C	185
MS-22.EG-EN-WpW	CO (20/100/(300) ppm)	C	185
MS-....	pozostałe moduły sensoryczne => Cennik MS)		

TYP / MODEL	opis	Ⓔ	CENA
SYGNALIZATORY			
optyczne/akustyczne			
SL-32	syrena+lampa,12V,wyciszanie	S	139
SL-32v24	syrena+lampa,24V,wyciszanie	N	139
SL-21	jw. 12V + etykieta informacyjna	S	149
S-3x	syrena 105/70dB, 12V	C	99
S-3x24	syrena 105/70dB, 24V	C	99
LD-2	lampa ostrzegawcza, 12V	C	99
LD-2v24	lampa ostrzegawcza, 24V	C	99
ST-3s	kolumna sygnał.LED,3 kolory,syrena	C	959
ST-3s/EX	jw., wersja do stref Ex	C	2599

TABLICE ostrzegawcze podświetlane*jednostronne			
TP-4/H1	230V,podświet. LED,syrenka	S	399
TP-4/H2	jw.	S	399
TP-4/H3	jw.	S	399
TP-4/H4	jw.	S	399
TP-4/H5	jw.	S	399
TP-4/H7	jw.	C	399
TP-4/H8	jw.	C	399
TP-4/H9	jw.	C	399
TP-4/H0	jw.,napis niestandardowy	C	499
TP-4.A/H1	12/24V, podśw.LED, syrenka	C	329
TP-4.A/H2	jw.	C	329
TP-4.A/H3	jw.	C	329
TP-4.A/H4	jw.	C	329
TP-4.A/H5	jw.	C	329
TP-4.A/H7	jw.	C	329
TP-4.A/H8	jw.	C	329
TP-4.A/H9	jw.	C	329
TP-4.A/H0	jw.,napis niestandardowy	C	429

TABLICE ostrzegawcze zewnętrzne, jednostr., czytelny wyświetlacz LED (przy pełnym nasłonecznieniu)			
TL-4/H3	230V, napis sekwencyjny	C	499
TL-4.A/H3	12/24V, jw.	C	459
APTK	nakładka "anty-ptak" do TL-4/H3	C	49

TABLICE ostrzegawcze podświetlane*dwustronne			
TP-4.d/H2	230V, LED, syrenka	S	509
TP-4.d/H5	230V, LED, syrenka	S	509
TP-4.dA/H2	12/24V, LED, syrenka	C	439
TP-4.dA/H5	12/24V, LED, syrenka	C	439
TP-4.d.../H...	dwustronna,inne napisy,dopłata	C	+200

* - treść napisów standardowych:

- H1= "Nie wchodzić nadmiar spalin",
H2= "Opuszczyć garaż nadmiar spalin",
H3= "Nie wjeżdżać NADMIAR SPALIN",
H4= "Wyciek autogazu zachować ostrożność",
H5= "UWAGA nadmiar spalin" (podstawowy)
H7= "Wyciek WODORU zachować ostrożność",
H8= "Alarm CO2 nie wchodzić",
H9= "Alarm CO2 opuścić pomieszczenie",
H0= napis na zamówienie (<40 znaków)

Nstd => urządzenia niestandardowe - wg oferty lub osobnego cennika

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ⓔ	CENA
DETEKTORY DOMOWE typu DK-nn			
TYP / MODEL WYMIENNY sensor p-p netto			
DK-12	230V,gaz ziemny (10%DGW)	S	199
DK-12.P	jw., wyj.przełącznikowe	N	209
DK-12.A	jw.,12V	N	199
DK-12.Z	jw.,230V,sterow.zaworem	S	209
DK-15	230V,propan-butan (10%DGW)	S	199
DK-15.P	jw., wyj.przełącznikowe	N	209
DK-15.A	jw.,12V	N	199
DK-15.Z	jw.,230V,sterow.zaworem	N	209
DK-22/E	230V,tlenek węgla (sens.el-ch)	S	219
DK-22.P/E	jw., wyj.przełącznikowe	N	229
DK-22.A/E	jw.,12V	N	219
DK-22.Z/E	jw.,230V,sterow.zaworem	N	229
DK-24/E	230V, CO (el-ch) + metan (50/100/300ppm+10%DGW)	S	259
DK-24.P/E	jw., wyj.przełącznikowe	N	269
DK-24.A/E	jw.,12V	N	259
DK-24.Z/E	jw.,230V,sterow.zaworem	N	269
DK-25/E	230V, CO (el-ch)+ LPG (50/100/300ppm+10%DGW)	N	259
DK-25.P/E	jw., wyj.przełącznikowe	N	269
DK-25.A/E	jw.,12V	N	259
DK-25.Z/E	jw.,230V,sterow.zaworem	N	269
DK-61	230V, Freony (2000ppm R410A lub R32)	N	279
DK-61.P	jw., wyj.przełącznikowe	N	289
DK-61.A	jw.,12V	N	279

Urządzenia dodatkowe do detektorów domowych			
DK-S3	syrena dodatkowa	C	99
DK-L2	lampa ostrzegawcza	C	99
ZB-20	zawór grzybkowy,gwint 3/4"	S	659
ZB-25	zawór grzybkowy,gwint 1"	S	699

Cyfrowe detektory gazów DD-xx do systemów sygnalizacji włamania, z WYMIENNYM sensorem p-p, zasil.12V, wyj.przełącznikowe			
DD-GZ/AP	gaz ziemny (10/20/30%DGW)	C	159
DD-MT/AP	metan, selekt.(10/20/30%DGW)	C	159
DD-PB/AP	propan-butan (10/20/30%DGW)	C	159
DD-CO/AP	tlenek węgla (20/100/300ppm)	C	159
DD-FR/AP	Freony(1000/2000/2500ppm-R410A)	C	229
DD-8R/AP	CO2, sens.iR (800/1400/1800ppm)	C	409

Mierniki i detektory PRZENOŚNE:			
Detektory wycieku gazu z instalacji gazowej			
czasowo wycofane z oferty			

G/T - grupa towarowa: S = Standardowa tj. termin dostawy i cena wg warunków przypisanych zam.
N = Niestandardowa tj. termin dostawy określany jest w ofercie
C = towar o stałej Cenie, termin dostawy może być określony w ofercie

(kolorowe tło) = NOWOŚĆ lub zmiana ceny

Tracą ważność wszystkie wcześniej wydane cenniki.

Aktualność cen => www.gazex.pl

Treść niniejszej = NOWOŚĆ lub zmiana ceny

handlowej i nie może być podstawą

do roszczeń wobec GAZEX.

Logo gazex, nazwa gazex, dex, miniTOX, ASBIG

są zastrzeżonymi znakami towarowymi

przedsiębiorstwa GAZEX.

v251030

Ceny MS są aktualne na dzień wydania niniejszego cennika

Ogólne warunki procedury WpW na www.gazex.pl