



Rozdzielnie modułowe

RZ PLUS

Warszawa

DANE TECHNICZNE

wydanie 1RZp

seria 2015

PRZEZNACZENIE

Rozdzielnie modułowe RZ+ są rozdzielnicami elektrycznymi, natynkowymi, z 1, 2 lub 3 szynami montażowymi 35mm. Mieszczą urządzenia o szerokości do 14 modułów na każdej szynie. W cenie rozdzielni zawarty jest zryczałtowany koszt montażu urządzeń produkcji GAZEX wewnątrz rozdzielni, koszt standardowego okablowania wewnętrznego oraz odłącznik z bezpiecznikiem zasilania sieciowego.

Ich stosowanie szczególnie polecane jest w przypadku Klientów oczekujących błyskawicznego montażu i szybkiego uruchomienia elementów Cyfrowych Systemów Detekcji Gazów (CSDG) lub innych systemów detekcji z rozbudowanymi funkcjami sterowniczymi.



CECHY

- obudowa natynkowa szczelna (IP65), z przezroczystą, uchylną pokrywą dla każdej szyny;
- 1, 2 lub 3 szyny montażowe standardu TS35, o szerokości 14 modułów;
- możliwość montażu szyn na różnych głębokościach (*np. do montażu przekaźników RM1P6/...*);
- pojemność maksymalna: RZ14 plus = 14 modułów, RZ28 plus = 28 modułów, RZ42 plus = 42 moduły;
- przepusty kablowe gumowe (*w ilości standardowej lub opcjonalnie: stosownie do typu i ilości zamontowanych urządzeń*);
- montaż i okablowanie standardowe wszystkich wewnętrznych urządzeń – wliczone w cenę rozdzielni;
- dwubiegunowy odłącznik z zabezpieczeniem nadprądowym – dobierany do zawartości wnętrza.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	RZ14 PLUS	RZ28 PLUS	RZ42 PLUS
Ilość szyn montażowych 35mm	1	2	3
Maksymalna pojemność	14 modułów 17,5mm	28 modułów 17,5mm	42 modułów 17,5mm
Przepusty kablowe (standardowo)*	gumowe, membranowe, montowane na ścianie dolnej		
M16 ($\varnothing 5 \div 9mm$)	3 szt.	3 szt.	3 szt.
M20 ($\varnothing 8 \div 13mm$)	3 szt.	4 szt.	6 szt.
Temperatura pracy (obudowy)	-40°C do +80°C		
Wymiary wys. x szer. x głęb. [mm] (z przepustami gumowymi)	ok. 290 x 320 x 145	ok. 440 x 320 x 145	ok. 600 x 320 x 145
Waga (bez wyposażenia)	ok. 2 kg	ok. 3 kg	ok. 4 kg
Obudowa	PC- poliwęglan, IP65		

* - ilość przepustów i ich rozkład na poszczególnych ściankach może być przedmiotem osobnych ustaleń – wykonanie niestandardowe



GAZEX
ul. Bałetowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 fax: 22 641 2311
gazex@gazex.pl www.gazex.pl



PRODUKT POLSKI

©gazex '2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody GAZEX zabronione.
Logo gazex, nazwa gazex, dex, ASBIG, Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX

Z Nami Pracujesz i Żyjesz BEZPIECZNIEJ !!!

©gazex