



Warszawa

SYGNALIZATORY akustyczne i optyczne

zasilane 12V $\overline{\rule{0.5pt}{0.4pt}}$ lub 24V $\overline{\rule{0.5pt}{0.4pt}}$

typ

SL-32 S-3x LD-2

seria [od 9'2025]

©gazex'2025 v2507

PRZEZNACZENIE

Sygnalizatory akustyczno-optyczne SL-32, akustyczne S-3x oraz optyczne LD-2 przeznaczone są do dźwiękowej i wizualnej prezentacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściach alarmowych 12V modułów sterujących MD... lub detektorów typu WG i AirTECH produkcji GAZEX. Sygnalizatory dostępne są również w wersji zasilania napięciem 24V $\overline{\rule{0.5pt}{0.4pt}}$.

Sygnalizatory SL-32, S-3x, LD-2 posiadają konstrukcję szczelną, zabezpieczoną przed wpływem wilgoci i pyłu - mogą być stosowane wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Posiadają budowę zwykłą tzn. nie mogą być stosowane w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożone wybuchem różnych mediów.

CECHY UŻYTKOWE

- przetworniki piezoceramiczne o dużym natężeniu dźwięku;
- wysokowydajne diody elektroluminescencyjne LED do sygnalizacji optycznej;
- wysoka trwałość i niezawodność;
- niski pobór prądu;
- dostępne modele o nap.zasilania 24V $\overline{\rule{0.5pt}{0.4pt}}$;
- SL-32: niezależne sterowanie sygnalizacją akustyczną i optyczną, 3 zaciski, uniwersalne zasilanie 12/24V;
- szczelna obudowa - do stosowania na zewnątrz budynków;
- prosty montaż do różnego typu podłoża.

WIDOK W POZYCJI MONTAŻOWEJ



SL-32



S-3x



LD-2

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SL-32 v2025	S-3x (do wyczerpania magazynu)	LD-2
Napięcie zasilania, nominalne/zakres	12/24V $\overline{\rule{0.5pt}{0.4pt}}$ / $\pm 15\%$	12V $\overline{\rule{0.5pt}{0.4pt}}$ / $\pm 20\%$ S-3x24: 24V $\overline{\rule{0.5pt}{0.4pt}}$ / $\pm 10\%$	12V $\overline{\rule{0.5pt}{0.4pt}}$ / $\pm 20\%$ LD-2v24: 24V $\overline{\rule{0.5pt}{0.4pt}}$ / $\pm 10\%$
Pobór prądu max	60mA @12V, 45mA@24V	80mA @12V, S-3x24: 50mA@24V	40mA @12V, LD-2v24: 25mA@24V
Temperatura pracy	-25°C ÷ +50°C (zalecana) -25°C ÷ +70°C (dopuszczalna okresowo 1h/12h)		-30°C ÷ +50°C (zalec) -30°C ÷ +70°C (dop. okresowo 1h/12h)
Sygnalizacja optyczna	pulsacyjna 0,8Hz, lampki LED czerwone	brak	pulsacyjna 1Hz, lampki LED żółte
Sygnalizacja akustyczna	ton przerywany 105 lub ok.70 dB/1m (regulacja zworką)	ton przerywany 105 lub ok.70 dB/1m (regulacja zworką)	brak
Wymiary w pozycji montażowej	Ø 85 x 60 mm (średnica x głęb)	Ø 85 x 60 mm (średnica x głęb)	Ø 85 x 58 mm (średnica x głęb)
Masa	ok. 0,12 kg	ok. 0,12 kg	ok. 0,08 kg
Obudowa / stopień ochrony	ABS / IP54	ABS / IP54	ABS / IP54
Gwarancja	Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do końca roku, w którym urządzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata (rok produkcji z tabliczki znamionowej => brak kart gwarancyjnych); możliwość wydłużenia do 5 lat (RGG5Y+)		

PRODUCENT:
gazex

GAZEX
ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 gazex@gazex.pl
www.gazex.pl

gazex
www.gazex.pl

PRODUKT POLSKI

©gazex '2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody GAZEX zabronione. Logo i nazwa gazex są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX.

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex